Produktblatt
Rev. 17/01/2023

Cube Wandleuchte
Größe: mittel
Farbtemperatur: 4000 K
Typologie der Optiken: Ultra-Breitstrahlend 80°

06LC3A9409AJ
Farbe: Grau RAL9006

Allgemeine Merkmale

Beschreibung: Produkt für die Installation als Decken- oder Bodenleuchte
Schutzklasse: Klasse I
Nennspannung: 230 V 50 Hz
IP-Schutzgrad: IP65
Stoßfestigkeit: IK06
Leistungsfaktor: > 0.90
Umgebungstemperatur Ta: -30°C +50°C
Gewicht: 3.00 kg
Netzteil: integriert
Prüfzeichen und Zertifizierungen: CE





H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	6
4	8,27	9
3	6,2	15
2	4,14	35
1	2,07	139

Leistungsdaten*

LED-Strom:	500 mA
Lichtstrom der Lichtquelle:	1560 lm
Leistung der Lichtquelle:	14 W
Lichtausbeute:	111 lm/W
Lichtstrom der Leuchte:	920 lm
Systemleistung:	16 W
Geräteeffizienz:	58 lm/W

Cariboni group

Optisches System

- Lichtquelle: 9 LED
- Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 80
- Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3
- Typologie der Optiken: Ultra-Breitstrahlend 80°
- Lebensdauer der Optikeinheit: >60.000h @Ta25°C L80B10

Bezugsvorschriften

- EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Installation und Wartung

- Einbau: Wand / Boden
- Neigung: Schrägverstellung (mit Gelenk-Set im Zubehör)
- Befestigung: Dübel
- Ø Versorgungskabel: 8 ÷ 13 mm
- Kabeleinführung: M20
- Trennschalter: automatisch

Materialien

- Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)
- Blendschutz: Sandgestrahltes Flachglas
- Linsen: PMMA
- Dichtungen: Alterungsbeständiges extrudiertes Silikon
- Schrauben: Edelstahl AISI 304
- Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit

Farben

Grau RAL9006	Code: **06LC3A9409AJ**

Produktblatt
Rev. 17/01/2023

Cube Wandleuchte
Größe: mittel
Farbtemperatur: 4000 K
Typologie der Optiken: Ultra-Breitstrahlend 80°

06LC3A9409AJ
Farbe: Grau RAL9006

Zusätze



06LC2901A

Gelenk CUBE MEDIUM
für die Installation an der Wand.
Farbe: grau RAL9006.

NOTE
*Leistungsdaten
Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.
Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschrieben Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen
Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.
Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördert, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.