Produktblatt
15/05/2023

Grapho mini
Wahlmöglichkeiten: DALI
Farbtemperatur: 3000 K
Typologie der Optiken: 2x Breitstrahlend 50°x20°

06GR7A40947UHL
Farbe: Corten



Allgemeine Merkmale

Beschreibung: Produkt für die Installation als Wand
Schutzklasse: Klasse I
Nennspannung: 220-240 V 50/60 Hz
IP-Schutzgrad: IP66
Stoßfestigkeit: IK08
Leistungsfaktor: > 0.9
Umgebungstemperatur Ta: -30°C +50°C
Gewicht: 1 kg
Netzteil: integriert
Prüfzeichen und Zertifizierungen: CE





Leistungsdaten*

LED-Strom:	640 mA
Lichtstrom der Lichtquelle:	845 lm
Leistung der Lichtquelle:	8.1 W
Lichtausbeute:	104 lm/W
Lichtstrom der Leuchte:	280 lm
Systemleistung:	9 W
Geräteeffizienz:	31 lm/W

Cariboni group

Optisches System
Lichtquelle: LED
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 80
Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3
Typologie der Optiken: 2x Breitstrahlend 50°x20°
Lebensdauer der Optikeinheit: >60.000h @Ta25°C L80B10
Klasse der fotobiologischen Sicherheit: EXEMPT GROUP
Bezugsvorschriften
EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installation und Wartung
Einbau: Wand
Verkabelung: hintere Kabeleinführung

Durchflussregelung	Standard
DALI Steuerung	X

Materialien
Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)
Blendschutz: UV-stabilisiertes Technopolymer
Linsen: hochdurchsichtiges PMMA
Befestigungssystem: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)
Dichtungen: Alterungsbeständiger Silikonschaum
Schrauben: Edelstahl AISI 316
Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit

Farben

Corten	Code: **06GR7A40947UHL**

Produktblatt
15/05/2023

Grapho mini
Wahlmöglichkeiten: DALI
Farbtemperatur: 3000 K
Typologie der Optiken: 2x Breitstrahlend 50°x20°

06GR7A40947UHL
Farbe: Corten

NOTE
*Leistungsdaten
Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.
Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschrieben Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen
Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.
Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördert, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.