Produktblatt
Rev 24/10/2023

Levante 2.0 Wall
Größe: medium
Farbtemperatur: 4000 K
Typologie der Optiken: C 11° Narrow beam

06LN3E8500B8CHL
Farbe: Sablé 100 Noir



Allgemeine Merkmale

Beschreibung: lED-Leuchte für die Beleuchtung von Fassaden, Wegen und städtischen Räumen
Schutzklasse: Klasse II
Nennspannung: 220-240 V 50/60 Hz
IP-Schutzgrad: IP66
Stoßfestigkeit: IK09
Überspannungsschutzgerät: Integriertes, 10kV-10kA
Leistungsfaktor: > 0.95
Umgebungstemperatur Ta: -30°C +50°C
Gewicht: 9 kg
Ausgesetzte Seitenfläche max: 0.155 m²
Ausgesetzte Seitenfläche: 0.034 m²
Schutz vor Gleichtakt-Überspannungen: 10 kV
Schutz vor Gegentakt-Überspannungen: 10 kV
Netzteil: integriert
Prüfzeichen und Zertifizierungen: CE / ENEC (pending)

H (m)	Ø (m)	Em (lux)
1	0.18	49646
2	0.35	12411
3	0.50	5516
4	0.70	3103
5	0.85	1986

Leistungsdaten*

LED-Strom:	500 mA
Lichtstrom der Lichtquelle:	9860 lm
Leistung der Lichtquelle:	68 W
Lichtausbeute:	145 lm/W
Lichtstrom der Leuchte:	8480 lm
Systemleistung:	74 W
Geräteeffizienz:	115 lm/W
Kategorie Blendungsindex:	D6

Cariboni group

Optisches System
Lichtquelle: LED L12
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 80
Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3
Typologie der Optiken: C 11° Narrow beam
Lebensdauer der Optikeinheit: >100.000h @ Ta 25°C L90B10
Klasse der fotobiologischen Sicherheit: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Schutzklasse: G*6
Bezugsvorschriften
EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installation und Wartung
Einbau: Wand, Decken, Boden, Seitlicher Mastanschluss
Neigung: (Wand, Boden) mit Justierbares Gelenk kann von -90° bis +90° geneigt und von -15° bis +15° gedreht werden; das Verstell- und Verriegelungssystem ist stufenlos einstellbar; (Seitlicher Mastanschluss) mit Justierbares Gelenk kann von -70° bis +90° geneigt und von 0° bis +180° gedreht werden; das Verstell- und Verriegelungssystem ist stufenlos einstellbar.
Ø Versorgungskabel: 10 ÷ 14 mm
Kabeleinführung: PG16
Verkabelungsraum: Unabhängig vom optischen Aggregat

Durchflussregelung	Standard
DALI Steuerung	X

Materialien
Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)
Blendschutz: Gehärtetes Flachglas 4 mm
Linsen: hochdurchsichtiges PMMA
Dichtungen: Alterungsbeständiges Silikon
Schrauben: Edelstahl AISI304
Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit

Farben

Sablé 100 Noir	Code: **06LN3E8500B8CHL**

Produktblatt
Rev 24/10/2023

Levante 2.0 Wall
Größe: medium
Farbtemperatur: 4000 K
Typologie der Optiken: C 11° Narrow beam

06LN3E8500B8CHL
Farbe: Sablé 100 Noir

Zusätze



06LN901C0

B225 Justierbares Gelenk.
Farbe: Sable 100 Noir.

NOTE
*Leistungsdaten
Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.
Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschrieben Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen
Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.
Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördert, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.