Produktblatt
06/06/2024

Spoon Overdoor
Wahlmöglichkeiten: ON-OFF
Farbtemperatur: 3000 K
Typologie der Optiken: D 40° Wide beam

06SN2A1359B0G6
Farbe: Champagne

Allgemeine Merkmale

Beschreibung: LED-Leuchte
Schutzklasse: Klasse II
Nennspannung: 220-240 V 50/60 Hz
IP-Schutzgrad: IP66
Stoßfestigkeit: IK09
Leistungsfaktor: > 0.9
Umgebungstemperatur Ta: -20°C +50°C
Gewicht: 2.2 kg
Ausgesetzte Seitenfläche max: 0.033 m²
Ausgesetzte Seitenfläche: 0.014 m²
Netzteil: integriert
Lebensdauer des Netzteil: 50.000 h @ 350mA @ Ta 25° C
Prüfzeichen und Zertifizierungen: CE







Leistungsdaten*

LED-Strom:	350 mA
Lichtstrom der Lichtquelle:	1630 lm
Leistung der Lichtquelle:	13 W
Lichtausbeute:	125 lm/W
Lichtstrom der Leuchte:	1150 lm
Systemleistung:	15 W
Geräteeffizienz:	77 lm/W
Kategorie Blendungsindex:	D6

Cariboni group

Optisches System

- Lichtquelle: CoB LED
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 90
- Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3
- Typologie der Optiken: D 40° Wide beam
- Lebensdauer der Optikeinheit: > 100.000 h @ 350mA @ Ta 25° C TM21 L80B10
- Klasse der fotobiologischen Sicherheit: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0%
- DLOR: 100%
- Schutzklasse: G*6
- BUG rating: B1-U0-G0

Bezugsvorschriften

- EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Installation und Wartung

- Einbau: über Türrahmen
- Neigung: 0° +90°
- Ø Versorgungskabel: 3,5 ÷ 7 mm
- Kabeleinführung: M12x1,5
- Verkabelungsraum: Unabhängig vom optischen Aggregat

Materialien

- Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)
- Blendschutz: Gehärtetes Flachglas
- Linsen: linse aus hochdurchsichtigem Technopolymer
- Befestigungssystem: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)
- Dichtungen: Alterungsbeständiger Silikonschaum
- Schrauben: Edelstahl AISI304
- Verkabelungsplatte: Verzinktem Stahl
- Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit

Farben

Champagne	Code: **06SN2A1359B0G6**

NOTE
*Leistungsdaten
Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.
Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschrieben Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen
Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.
Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördert, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.