



Características generales

Descripción:

Clase de aislamiento: Clase II

Tensión nominal: 220-240 V / 50-60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK09 Z18 DOWN:Glass
IK08

Dispositivo de protección contra sobrecargas:
integrado 10 kV-10 kA

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 7 kg

Superficie expuesta máx: 0.16 m²

Superficie expuesta lateral: 0.056 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo
común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo
diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: F10 >100.000h @Ta25°C

Marcas y Certificaciones: ENEC (pending) / CE

Datos de prestaciones*

Corriente LED:	540 mA
Flujo de la lámpara:	5930 lm
Potencia de la lámpara:	35.5 W
Eficiencia de la lámpara:	167 lm/W
Flujo de la luminaria:	4625 lm
Potencia de la luminaria:	39 W
Eficiencia de la luminaria:	119 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

Ficha producto
24/04/2025

Kalos 2.0
Temperatura de color: 2700 K
Tipo de óptica: LT-C1 Cycle path

KAIC48AA854272CCM400
Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: LED R2

Temperatura de color: 2700 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: LT-C1 Cycle path

Vida del grupo óptico: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: G*3

BUG rating: B1-U0-G1

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547 / EN61000-3-2, EN61000-3-3

Instalación y mantenimiento

Instalación:

Diámetro de los postes: $\varnothing 60$ mm

Inclinación: 0°

Fijación: Cabeza de pértiga $\varnothing 60$ con reducción $\varnothing 46$

\varnothing cable de alimentación: 9 ÷ 12 mm

Prensacable: PG13,5

Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Materiales

Cuerpo:

Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm

Lentes: PMMA de alta transparencia

Colimador óptico:

Juntas:

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir

Código:

KAIC48AA854272CCM400

Complementos opcionales



01SC913C0

Reducción espiga \varnothing 60 mm H. 120 mm
para postes \varnothing 102 mm. Color: Sablé 100 Noir.

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0,90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.