



Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK06

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente T_a : $-25^\circ \text{C} + 50^\circ \text{C}$

Superficie expuesta máx: 0.212 m^2

Superficie expuesta lateral: 0.087 m^2

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: > 100.000 h @ $T_a 25^\circ \text{C}$

Marcas y Certificaciones: CE / ENEC

Datos de prestaciones*

	3000
Corriente LED:	420 mA
Flujo de la lámpara:	1810 lm
Potencia de la lámpara:	9.2 W
Eficiencia de la lámpara:	197 lm/W
Flujo de la luminaria:	1225 lm
Potencia de la luminaria:	10.5 W
Eficiencia de la luminaria:	117 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

Ficha producto
Rev 13.02.25

Spoon Post Top
Tamaño: x-large
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: BLOS Asymmetric White

06SP0R90006D4G6HL
Color: Champagne

Sistema óptico

Lámpara: LED 08
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): 80
Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: BLOS Asymmetric White
Vida del grupo óptico: > 100.000 h @ 720mA @ Ta 25° C
TM21 L90B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: C*6

Normas de referencia

EN60598-1 :2021 + A11 :2022 / EN60598-2-3 :2003 + A1+2011 /
IEC/TR62778 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Cableado: El producto se suministra con un cable de salida (L = 200 mm) y un conector de enchufe (2P) para una instalación rápida y sencilla.
Ø cable de alimentación: 6 ÷ 11 mm
Prensacable: PG13,5
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento:
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación:
Juntas:
Tornillos:
Placa de cableado:
Acabado:

Colores

■ Champagne Código:
06SP0R90006D4G6HL

Ficha producto

Rev 13.02.25

Spoon Post Top

Tamaño: x-large

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: BLOS Asymmetric White

06SP0R90006D4G6HLColor: Champagne

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.