

### Características generales

Descripción:	linterna diseñada para albergar a la tecnología LED
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	220-240 V 50 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Dispositivo de protección contra sobrecargas:	integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM
Factor de potencia:	> 0.90
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	8.00 kg
Superficie expuesta máx:	0,19 m <sup>2</sup>
Superficie expuesta lateral:	0,09 m <sup>2</sup>
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	10 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	10 kV
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	ENEC / CE

### Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	525 mA
Flujo de la lámpara:	7545 lm
Potencia de la lámpara:	53 W
Eficiencia de la lámpara:	142 lm/W
Flujo de la luminaria:	5590 lm
Potencia de la luminaria:	58.5 W
Eficiencia de la luminaria:	96 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

### Sistema óptico

Lámpara: LED R3

Temperatura de color: 2200 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 70$

Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 4$

Tipo de óptica: asimétrica LT-06

Vida del grupo óptico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21  
L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: G\*6

### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

### Instalación y mantenimiento

Instalación: cabeza de poste

Diámetro de los postes: 3/4"

Fijación: extremo de poste - estándar con conexión 3/4" gas macho; sobre poste Ø 60 mm con el accesorio (código 01AG901C0); sobre poste conexión 3/4" gas hembra con accesorio específico (código 01AG900C0). Sobre brazo - estándar con conexión 3/4" gas macho; sobre brazo conexión 3/4" gas hembra con accesorio específico (código 01AG900C0); sobre brazo Ø 60 mm con accesorio específico (código 01AG902C0).

Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm

Prensacable: PG16

Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable

Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led sustituibles

Seccionador: automático (con sección de los bornes de 2,5 mm<sup>2</sup>)

Cuerpo de alimentación: independiente del sistema óptico

### Regulación del flujo

Estándar A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual

X

Emisión de flujo constante (CLO)

X

Regulación DALI

X

Telegestión ondas canalizadas (PLC)

X

Telegestión inalámbrica

X

### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm extraclaro

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

### Colores

■ Sablé 100 Noir

Código: 01AG1D65137CHM4

## Complementos



01AG900C0

Kit fijación poste / brazo femenino UP con 3/4" gas.



01AG902C0

Adaptador 3/4" gas con brazos UP & DOWN Ø 60 mm.



01AG901C0

Kit fijación extremo de poste para postes Ø 60 mm H. 90 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK970C0

Cuello para poste Ø 102/76 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK973C0

Base superior para postes Ø 102/76 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK971C0

Cuello para poste Ø 127/76 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK974C0

Base superior para postes Ø 127 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK972C0

Base inferior para postes Ø 102 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG924C0

B64-P Brazo para pared UP L=600 mm. Color: Sablé 100 Noir.

**Ficha producto**

Rev. 19/01/2022


**Agathos Extremo de Poste**

Temperatura de color: 2200 K

Tipo de óptica: asimétrica LT-06


**01AG1D65137CHM4**

Color: Sablé 100 Noir




01AG925C0

B65-P Brazo para pared  
UP L=1000 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG914C0

B64 Brazo UP  
para postes ahusados Ø 127/76 mm.  
L=600 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG918C0

B68 Brazo doble UP  
para postes ahusados Ø 127/76 mm.  
L=600 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG915C0

B65 Brazo UP  
para postes ahusados Ø 127/76 mm.  
L=1000 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG919C0

B69 Brazo doble UP  
para postes ahusados Ø 127/76 mm.  
L=1000 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG910C0

B60 Brazo báculo UP  
para postes cilíndricos Ø 102 mm.  
L=810 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG911C0

B61 Brazo báculo doble UP  
para postes cilíndricos Ø 102 mm.  
L=810 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG922C0

B60-P Brazo báculo para pared  
DOWN L=810 mm. Color: Sablé 100  
Noir.

---

**Ficha producto**

Rev. 19/01/2022

**Agathos Extremo de Poste**

Temperatura de color: 2200 K

Tipo de óptica: asimétrica LT-06

**01AG1D65137CHM4**Color: Sablé 100 Noir

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.