

**Características generales**

Descripción: linterna diseñada para albergar a la tecnología LED
Clase de aislamiento: clase II
Tensión nominal: 220-240 V 50 Hz
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK08
Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM
Factor de potencia: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 8.00 kg
Superficie expuesta máx: 0,19 m²
Superficie expuesta lateral: 0,09 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV
Driver: integrado
Marcas y Certificaciones: ENEC / CE

**Datos de prestaciones\***

Corriente LED:	525 mA
Flujo de la lámpara:	3110 lm
Potencia de la lámpara:	17.5 W
Eficiencia de la lámpara:	178 lm/W
Flujo de la luminaria:	2240 lm
Potencia de la luminaria:	20 W
Eficiencia de la luminaria:	112 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

### Sistema óptico

Lámpara: LED R1

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 70$

Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 4$

Tipo de óptica: asimétrica viaria LA-01

Vida del grupo óptico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21  
L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: G\*3

### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

### Instalación y mantenimiento

Instalación: suspensión brazo

Diámetro de los postes:  $\varnothing 102$  mm

Fijación: suspensión brazo o con cadeneta - estándar sobre brazo con conexión 3/4" gas hembra; sobre brazo  $\varnothing 60$  mm con accesorio específico (código 01AG902C0); kit de fijación (código 01AG903C0) para suspensión con cadeneta.

$\varnothing$  cable de alimentación:  $10 \div 14$  mm

Prensacable: PG16

Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable

Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led sustituibles

Seccionador: automático (con sección de los bornes de  $2,5$  mm<sup>2</sup>)

Cuerpo de alimentación: independiente del sistema óptico

### Regulación del flujo

Estándar A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual

X

Emisión de flujo constante (CLO)

X

Regulación DALI

X

Telegestión ondas canalizadas (PLC)

X

Telegestión inalámbrica

X

### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm extraclaro

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

### Colores

■ Sablé 100 Noir

Código: 01AG3B25931CHM4

## Complementos




01AG902C0

Adaptador 3/4" gas  
con brazos UP & DOWN Ø 60 mm.




01AK971C0

Cuello para poste  
Ø 127/76 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK974C0

Base superior  
para postes Ø 127 mm. Color: Sablé 100  
Noir.



01AK972C0

Base inferior  
para postes Ø 102 mm. Color: Sablé 100  
Noir.



01AG926C0

B66-P Brazo para pared  
DOWN L=600 mm. Color: Sablé 100  
Noir.



01AG927C0

B67-P Brazo para pared  
DOWN L=1000 mm. Color: Sablé 100  
Noir.



01AG916C0

B66 Brazo DOWN  
para postes ahusados Ø 127/76 mm.  
L=600 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG920C0

B70 Brazo doble DOWN  
para postes ahusados Ø 127/76 mm.  
L=600 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG917C0

B67 Brazo DOWN  
para postes ahusados Ø 127/76 mm.  
L=1000 mm. Color: Sablé 100 Noir.

**Ficha producto**

Rev. 19/01/2022

**Agathos Suspensión Brazo**

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: asimétrica viaria LA-01

**01AG3B25931CHM4**

Color: Sablé 100 Noir



01AG921C0

B71 Brazo doble DOWN  
para postes ahusados Ø 127/76 mm.  
L=1000 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG912C0

B62 Brazo DOWN  
para postes cilíndricos Ø 102 mm.  
L=810 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG913C0

B63 Brazo doble DOWN  
para postes cilíndricos Ø 102 mm.  
L=810 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AG923C0

B62-P Brazo báculo para pared  
DOWN L=810 mm. Color: Sablé 100  
Noir.

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del módulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del módulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.