Cube Proyector

Tamaño: small Temperatura de color: 4000 K Tipo de óptica: D 40° Wide beam

06LC1A4405D

Color: Blanco RAL9003



Características generales

Descripción: producto para instalación en techo o en suelo

Clase de aislamiento: clase l

Tensión nominal: 230 V 50 Hz

Grado de protección: IP65

Protección contra impactos: IK06


Factor de potencia: > 0.90


Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 1.50 kg

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: CE





H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	26
4	2,84	41
3	2,13	72
2	1,41	161
1	0,71	642

Datos de prestaciones*

Corriente LED:	500 mA
Flujo de la lámpara:	695 lm
Potencia de la lámpara:	6 W
Eficiencia de la lámpara:	116 lm/W
Flujo de la luminaria:	500 lm
Potencia de la Iuminaria:	7 W
Eficiencia de la luminaria:	71 lm/W

Ficha producto

Rev. 24/07/2024

Cube Proyector

Tamaño: small Temperatura de color: 4000 K Tipo de óptica: D 40° Wide beam 06LC1A4405D

Color: Blanco RAL9003

Sistema óptico

Lámpara: 4 LED

Temperatura de color: 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: D 40° Wide beam

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Instalación y mantenimiento

Instalación: pared / suelo

Inclinación: regulación angular (con accesorio kit de articulación)

Fijación: tacos

Ø cable de alimentación: 8 ÷ 13 mm

Pasacable: M20

Seccionador: automático

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA

Juntas: silicona extruida antienvejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

Blanco RAL9003

Código: 06LC1A4405D



Ficha producto


Rev. 24/07/2024

Cube Proyector

Tamaño: small Temperatura de color: 4000 K Tipo de óptica: D 40° Wide beam 06LC1A4405D

Color: Blanco RAL9003


Complementos



06LC900C0

Piqueta para enterramiento CUBE SMALL.

Color: Sablé 100 Noir.



06LC1901D

Articulación CUBE SMALL para fijación a la pared. Color: blanco RAL9003.

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%. Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.