Ficha producto
Rev. 17/01/2023

Cube Proyector
Tamaño: medio
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: ultra-difusora 80°

06LC3A9499AJ
Color: Gris RAL9006

Características generales

Descripción: producto para instalación en techo o en suelo
Clase de aislamiento: clase I
Tensión nominal: 230 V 50 Hz
Grado de protección: IP65
Protección contra impactos: IK06
Factor de potencia: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 3.00 kg
Driver: integrado
Marcas y Certificaciones: CE





H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	4
4	8,27	8
3	6,2	13
2	4,14	28
1	2,07	113

Datos de prestaciones*	
Corriente LED:	500 mA
Flujo de la lámpara:	1460 lm
Potencia de la lámpara:	14 W
Eficiencia de la lámpara:	104 lm/W
Flujo de la luminaria:	860 lm
Potencia de la luminaria:	16 W
Eficiencia de la luminaria:	54 lm/W

Cariboni group

Ficha producto
Rev. 17/01/2023

Cube Proyector
Tamaño: medio
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: ultra-difusora 80°

06LC3A9499AJ
Color: Gris RAL9006

Sistema óptico

Lámpara: 9 LED

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: ultra-difusora 80°

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Instalación y mantenimiento

Instalación: pared / suelo

Inclinación: regulación angular (con accesorio kit de articulación)

Fijación: tacos

Ø cable de alimentación: 8 ÷ 13 mm

Pasacable: M20

Seccionador: automático

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano arenado

Lentes: PMMA

Juntas: silicona extruida antienvejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

Gris RAL9006	Código: **06LC3A9499AJ**

Ficha producto
Rev. 17/01/2023

Cube Proyector
Tamaño: medio
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: ultra-difusora 80°

06LC3A9499AJ
Color: Gris RAL9006

Complementos



06LC901C0

Piqueta para enterramiento CUBE MEDIUM.
Color: Sablé 100 Noir.



06LC2901A

Articulación CUBE MEDIUM
para fijación a la pared. Color: gris RAL9006.

NOTE
*Datos de prestaciones
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general
Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.