



### Características generales

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK08

Factor de potencia: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: max 16.00 kg

Superficie expuesta máx: 0,092 m<sup>2</sup>

Superficie expuesta lateral: 0,023 m<sup>2</sup>

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 3 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 8 kV

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: CE

### Datos de prestaciones\*

Flujo de la lámpara: 1695 lm

Potencia de la lámpara: 19 W

Eficiencia de la lámpara: 89 lm/W

Flujo de la luminaria: 870 lm

Potencia de la luminaria: 21 W

Eficiencia de la luminaria: 41 lm/W

Categoría del índice de deslumbramiento: D6

**Ficha producto**  
Rev. 28/07/2023**Ekleipsis Bollard**

Tamaño: medium H. 1000mm  
Temperatura de color: 2700 K  
Tipo de óptica: rosimetrica diffondente

**06EK5H2380A**

Color: Gris RAL9006

**Sistema óptico**

Lámpara: LED

Temperatura de color: 2700 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$

Consistencia cromatica (SDCM):  $\leq 3$

Tipo de óptica: rosimetrica diffondente

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

**Normas de referencia**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

**Instalación y mantenimiento**

Instalación: enterramiento (A.G.L. 2300 mm)

Fijación: 3 tornillos prisioneros M6X10

Ø cable de alimentación: 9 ÷ 12 mm

Prensacable: PG13,5

**Regulación del flujo**

A petición

Regulación DALI

X

**Materiales**

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%); fuste: acero galvanizado y pintado

Lentes: policarbonato

Juntas: silicona antienviejamiento

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

**Colores**

■ Gris RAL9006

Código: **06EK5H2380A**

---

**Ficha producto**

Rev. 28/07/2023

**Ekleipsis Bollard**

Tamaño: medium H. 1000mm

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: rosimmetrica diffondente

**06EK5H2380A**Color: Gris RAL9006

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.