

Características generales

Descripción: luminaria para alumbrado público y mobiliario urbano

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK08

Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 11.00 kg

Superficie expuesta máx: 0,25 m²

Superficie expuesta lateral: 0,14 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: ENEC / CE

Datos de prestaciones*

Corriente LED:	700 mA	525 mA	350 mA
Flujo de la lámpara:	19930 lm	15965 lm	11415 lm
Potencia de la lámpara:	119.5 W	88.5 W	58 W
Eficiencia de la lámpara:	167 lm/W	180 lm/W	197 lm/W
Flujo de la luminaria:	17140 lm	13730 lm	9815 lm
Potencia de la luminaria:	128.5 W	95.5 W	63.5 W
Eficiencia de la luminaria:	133 lm/W	144 lm/W	155 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D4	D4	D5

Sistema óptico

Lámpara: LED R5
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70
Consistencia cromática (SDCM): ≤ 4
Tipo de óptica: asimétrica LT-06
Vida del grupo óptico: >130.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >130.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: C*6

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471

Instalación y mantenimiento

Instalación: lado poste / brazo / pared
Diámetro de los postes: \varnothing 48 - 60 - 76 - 114 mm (con accesorios)
Inclinación: instalación fija o regulable
Fijación: 2 tornillos prisioneros de fijación de acero inoxidable AISI 304
Cableado: Caja de conexión IP68. Conexión a la línea eléctrica sin necesidad de abrir la luminaria
\varnothing cable de alimentación: 10 \div 14 mm
Prensacable: PG16
Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable
Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led sustituibles
Apertura pantalla: apertura del bastidor de sujeción del cristal, bloqueo anticaída
Seccionador: automático (con sección de los bornes de 2,5 mm ²)

Regulación del flujo

Estándar A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual	X
Emisión de flujo constante (CLO)	X
Regulación 1-10V	X
Regulación DALI	X
Variación de la tensión de red	X
Línea piloto	X
Telegestión ondas canalizadas (PLC)	X
Telegestión inalámbrica	X


Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %), revestimiento en torneado de placa de aluminio
Apantallamiento: cristal plano templado
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Placa de cableado: acero galvanizado
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores


■ Sablé 100 Noir	Código: 01FK3G00037CHM3
------------------	-------------------------

Complementos




01AK901C0

L1 Kit lateral fijo
para brazo \varnothing 48 - 60 mm. Color: Sablé
100 Noir.




01AK902C0

L1 Kit lateral regulable
para poste o brazo \varnothing 48 - 60 mm.
Color: Sablé 100 Noir.




01AK903C0

L3 Kit junta
para poste \varnothing 60-76 mm. Color: Sablé
100 Noir.




01AK905C0

L5 Kit junta con puntal
para postes \varnothing 60-76 mm. Color: Sablé
100 Noir.




01AK906C0

P1 Kit pared
conexión lateral \varnothing 60 mm. Color: Sablé
100 Noir.




01SC904AD0

E1 Kit hexágono
1 - 2 enganches 180° para poste \varnothing 114
mm. Color: Sablé 100 Noir.




01SC905AD0

E2 Kit hexágono
2 - 3 enganches 120° para poste \varnothing 114
mm. Color: Sablé 100 Noir.




01AK943C0

L8 Kit unión tubular \varnothing 60mm
para hexágono para postes \varnothing 114 mm.
Color: Sablé 100 Noir.




06AK905C0

B153 Junta para extremo de poste
 \varnothing 60 mm (espiga h. 90 mm). Color:
Sablé 100 Noir.




01AK904C0

L4 Kit junta doble
para poste \varnothing 60-76 mm. Color: Sablé
100 Noir.




01AK923C0

B3 Brazo tubular
 \varnothing 60 mm con tirante para postes \varnothing
60-76 mm. L=1500 mm. Color: Sablé
100 Noir.




01AK924C0

B4 Brazo doble tubular
 \varnothing 60 mm con tirante para postes \varnothing
60-76 mm. L=1500 mm. Color: Sablé
100 Noir.




01AK931C0

B11 Brazo mecanizado
para postes \varnothing 60-76 mm. L=1000 mm.
Color: Sablé 100 Noir.




01AK921C0

B1 Brazo tubular
 \varnothing 60 mm para postes \varnothing 60-76 mm.
L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.




06AK906C0

B154 brazo
para postes \varnothing 102 mm. L=245 mm.
Color: Sablé 100 Noir.




06AK908C0

B156 Brazo doble
para postes \varnothing 102 mm. L=245 mm.
Color: Sablé 100 Noir.



06AK909C0

B157 Brazo doble
para postes \varnothing 102 mm. L=550 mm.
Color: Sablé 100 Noir.



06AK907C0


B155 Brazo
para postes \varnothing 102 mm. L=550 mm.
Color: Sablé 100 Noir.

Ficha producto

Rev. 25/03/2022


Flat Link Lado PosteTemperatura de color: 4000 K
Tipo de óptica: asimétrica LT-06**01FK3G00037CHM3**

Color: Sablé 100 Noir




01AK922C0

B2 Brazo doble tubular
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.
L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK925C0

B5 Brazo tubular
Ø 60 mm con puntal para postes Ø
60-76 mm. L=1000 mm. Color: Sablé
100 Noir.



01AK951C0

B1-P Brazo tubular para pared
Ø 60 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100
Noir.

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.