



### Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: Clase III

Tensión nominal: 24 Vdc

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK07

Dispositivo de protección contra sobrecargas:  
integrado 2kV-4kV

Factor de potencia: > 0.95

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 4.5 kg

Superficie expuesta máx: 0.04 m<sup>2</sup>



Superficie expuesta lateral: 0.021 m<sup>2</sup>

Protecciones contra sobretensiones de modo  
común: 2 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo  
diferencial: 4 kV

Driver: remoto (con pedido aparte)

Marcas y Certificaciones: CE



### Datos de prestaciones\*

Flujo de la lámpara:	1910 lm
Potencia de la lámpara:	20 W
Eficiencia de la lámpara:	96 lm/W
Flujo de la luminaria:	1445 lm
Potencia de la luminaria:	22 W
Eficiencia de la luminaria:	66 lm/W

**Ficha producto**

30/07/2024

**Kinetic Ceiling**

Tamaño: Monoemisión

Temperatura de color: TW 2000K - 4000 K

Tipo de óptica: ELL50°x18°

**06KI3C0506C13CHS6**

Color: Sablé 100 Noir

**Sistema óptico**

Lámpara: 5 LED

Temperatura de color: TW 2000K - 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$ Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipo de óptica: ELL50°x18°

Vida del grupo óptico: &gt;60.000 h @ Ta 25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

BUG rating: B2-U0-G0

**Normas de referencia**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3

**Instalación y mantenimiento**

Instalación: suelo

Inclinación: -90° +130° se ajusta de forma continua

Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13 mm

Prensacable: M20

Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

**Regulación del flujo**

Estándar

Regulación DALI

X

**Materiales**

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre &lt; 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm

Lentes: PMMA de alta transparencia

Juntas: silicona antienviejimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

**Colores**

■ Sablé 100 Noir

Código:


**06KI3C0506C13CHS6**

Ficha producto  
30/07/2024

**Kinetic Ceiling**  
Tamaño: Monoemisión  
Temperatura de color: TW 2000K - 4000 K  
Tipo de óptica: ELL50°x18°


**06KI3C0506C13CHS6**  
Color: Sablé 100 Noir

## Complementos



06KI905X0


D9 Kit de conexión



06KI908X0


Kit de controladores D12

## Complementos




06KI912X0

Kit de cable




06KI913X0

Kit de cable



06KI914X0

Kit de cable



06KI911X0

Distanciador de pared

---

**Ficha producto**

30/07/2024

**Kinetic Ceiling**

Tamaño: Monoemisión

Temperatura de color: TW 2000K - 4000 K

Tipo de óptica: ELL50°x18°

**06K13C0506C13CHS6**Color: Sablé 100 Noir

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.