





Características generales

Descripción:	luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos
Clase de aislamiento:	Clase III
Tensión nominal:	24 Vdc
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK07
Dispositivo de protección contra sobrecargas:	integrado 2kV-4kV
Factor de potencia:	> 0.95
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	4.5 kg
Superficie expuesta máx:	0.04 m²
Superficie expuesta lateral:	0.021 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	2 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	4 kV
Driver:	remoto (con pedido aparte)
Marcas y Certificaciones:	CE



Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	1820 lm
Potencia de la lámpara:	20 W
Eficiencia de la lámpara:	91 lm/W
Flujo de la luminaria:	1305 lm
Potencia de la luminaria:	22 W
Eficiencia de la luminaria:	59 lm/W

Ficha producto 30/07/2024	Kinetic Flood Tamaño: Monoemisión Temperatura de color: RGBW - 3000 K Tipo de óptica: ELL50°x18°	06KI3C050RC13UHS5 Color: Corten
-------------------------------------	--	---

Sistema óptico

Lámpara: 5 LED
Temperatura de color: RGBW - 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: ELL50°x18°
Vida del grupo óptico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
BUG rating: B1-U0-G0

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Instalación y mantenimiento

Instalación: suelo
Inclinación: -90° +130° se ajusta de forma continua
Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13 mm
Prensacable: M20
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Regulación del flujo

Regulación DALI	Estándar X
-----------------	---------------

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm
Lentes: PMMA de alta transparencia
Juntas: silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

 Corten	Código: 06KI3C050RC13UHS5
--	-------------------------------------

Ficha producto

30/07/2024

Kinetic Flood

Tamaño: Monoemisión


Temperatura de color: RGBW - 3000 K

Tipo de óptica: ELL50°x18°

06KI3C050RC13UHS5


Color: Corten

Complementos



06KI905X0


D9 Kit de conexión



06KI908X0


Kit de controladores D12

Complementos




06KI912X0

Kit de cable




06KI913X0

Kit de cable



06KI914X0

Kit de cable



06KI911X0

Distanciador de pared

Ficha producto

30/07/2024

Kinetic Flood

Tamaño: Monoemisión

Temperatura de color: RGBW - 3000 K

Tipo de óptica: ELL50°x18°

06K13C050RC13UHS5Color: Corten

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.