





Características generales

|                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Descripción:                                            | luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos |
| Clase de aislamiento:                                   | Clase II                                                                  |
| Tensión nominal:                                        | 220-240 V 50/60 Hz                                                        |
| Grado de protección:                                    | IP66                                                                      |
| Protección contra impactos:                             | IK07                                                                      |
| Dispositivo de protección contra sobrecargas:           | integrado 2kV-4kV                                                         |
| Factor de potencia:                                     | > 0.95                                                                    |
| Temperatura ambiente Ta:                                | -30°C +50°C                                                               |
| Peso:                                                   | 4.5 kg                                                                    |
| Superficie expuesta máx:                                | 0.04 m²                                                                   |
| Superficie expuesta lateral:                            | 0.021 m²                                                                  |
| Protecciones contra sobretensiones de modo común:       | 2 kV                                                                      |
| Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: | 4 kV                                                                      |
| Driver:                                                 | integrado                                                                 |
| Marcas y Certificaciones:                               | CE                                                                        |



Datos de prestaciones\*

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Flujo de la lámpara:        | 2060 lm  |
| Potencia de la lámpara:     | 16 W     |
| Eficiencia de la lámpara:   | 129 lm/W |
| Flujo de la luminaria:      | 1500 lm  |
| Potencia de la luminaria:   | 18 W     |
| Eficiencia de la luminaria: | 83 lm/W  |

Sistema óptico

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Lámpara: 5 LED                                    |
| Temperatura de color: 3000 K                      |
| Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80      |
| Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3                |
| Tipo de óptica: ELL50°x18°                        |
| Vida del grupo óptico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10 |
| Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP    |
| ULOR: 0%                                          |
| DLOR: 100%                                        |
| BUG rating: B2-U0-G0                              |

Normas de referencia

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

Instalación y mantenimiento

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Instalación: suelo                                     |
| Inclinación: -90° +130° se ajusta de forma continua    |
| Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13 mm                     |
| Prensacable: M20                                       |
| Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico |

Regulación del flujo

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Regulación DALI | Estándar X |
|-----------------|------------|


Materiales

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)                                                 |
| Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm                                                                                             |
| Lentes: PMMA de alta transparencia                                                                                                       |
| Juntas: silicona antienviejecimiento                                                                                                     |
| Tornillos: acero inoxidable AISI 304                                                                                                     |
| Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos |

Colores


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <div>Corten</div> | Código:<br>06KI3C01209C13UHL |
|-------------------|------------------------------|

## Complementos



06KI905X0

D9 Kit connessione



06KI908X0

D12 Kit Driver



06KI912X0

Kit de cable



06KI913X0

Kit de cable



06KI914X0

Kit de cable



06KI911X0

Distanciador de pared

### NOTE

#### \*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de  $\pm 7\%$ .

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del módulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del módulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

#### Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.