





Características generales

Descripción:	proyector LED
Clase de aislamiento:	clase III
Tensión nominal:	24Vdc
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK07
Factor de potencia:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	4.7 kg
Superficie expuesta máx:	0.13 m ²
Superficie expuesta lateral:	0.13 m ²
Driver:	remoto (con pedido aparte)
Marcas y Certificaciones:	CE



Datos de prestaciones*	2700 K - 10°	2700 K - 45°
Corriente LED:	24 mA	24 mA
Flujo de la lámpara:	760 lm	760 lm
Potencia de la lámpara:	8.5 W	8.5 W
Eficiencia de la lámpara:	89 lm/W	89 lm/W
Flujo de la luminaria:	140 lm	270 lm
Potencia de la luminaria:	8.5 W	8.5 W
Eficiencia de la luminaria:	16 lm/W	32 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6	D6

Ficha producto 13/02/2024	Kono zoom Bollard Tamaño: 1000mm Opciones: DALI Temperatura de color: 2700 K Tipo de óptica: 10°+40°	06KN2A438C7G8 Color: Sablé 100 Noir
-------------------------------------	---	---

Sistema óptico
Lámpara: LED
Temperatura de color: 2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: 10°+40°
Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L90B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
Normas de referencia
EN60598-1 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento
Instalación: suelo/Techo
Diámetro de los postes: Ø 76mm
Inclinación: +359°, ±15°, Sistema de direccionamiento y bloqueo de regulación continua

Regulación del flujo	Estándar
Regulación DALI	X

Materiales
Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores	
 Sablé 100 Noir	Código: 06KN2A438C7G8

Ficha producto

13/02/2024

Kono zoom Bollard

Tamaño: 1000mm


Opciones: DALI

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: 10°+40°


06KN2A438C7G8

Color: Sablé 100 Noir

Complementos


06KI905X0

D9 Kit connessione



06KI906X0

D10 Kit connessione



06KI908X0

D12 Kit Driver

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.