





Características generales

Descripción:	proyector LED
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK07
Factor de potencia:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	1.6 kg
Superficie expuesta máx:	0.04 m²
Superficie expuesta lateral:	0.04 m²
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	CE



Datos de prestaciones*	2700 K - C10°	2700 K - C45°
Corriente LED:	700 mA	700 mA
Flujo de la lámpara:	760 lm	760 lm
Potencia de la lámpara:	8.5 W	8.5 W
Eficiencia de la lámpara:	89 lm/W	89 lm/W
Flujo de la luminaria:	140 lm	270 lm
Potencia de la luminaria:	10 W	10 W
Eficiencia de la luminaria:	14 lm/W	27 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6	D6

Ficha producto 13/02/2024	Kono zoom Flood Opciones: DALI Temperatura de color: 2700 K Tipo de óptica: 10°+40°	06KN1A4708C7G8HL Color: Sablé 100 Noir
-------------------------------------	---	--

Sistema óptico

Lámpara: LED
Temperatura de color: 2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: 10°+40°
Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L90B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598-1 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: techo / pared / suelo
Inclinación: +359°, -60° +90°, Sistema de direccionamiento y bloqueo de regulación continua

Regulación del flujo

Regulación DALI	Estándar X
-----------------	---------------

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

Sablé 100 Noir	Código: 06KN1A4708C7G8HL
---	------------------------------------

Ficha producto

13/02/2024

Kono zoom Flood


Opciones: DALI

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: 10°+40°


06KN1A4708C7G8HL

Color: Sablé 100 Noir

Complementos


06KN900C0

Piqueta para enterramiento




06KN901C0

Correa de eje




06KI906X0

Kit de conexión D10



06KI905X0

D9 Kit de conexión



06KI908X0

Kit de controladores D12

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.