





### Características generales

Descripción: proyector LED
Clase de aislamiento: clase III
Tensión nominal: 24Vdc
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK07
Factor de potencia: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 27.7 kg
Superficie expuesta máx: 0.47 m <sup>2</sup>
Superficie expuesta lateral: 0.47 m <sup>2</sup>
Driver: remoto (con pedido aparte)
Marcas y Certificaciones: CE



### Datos de

### prestaciones\*

	4000 K - C10°	4000 K - C45°
Corriente LED:	24 mA	24 mA
Flujo de la lámpara:	970 lm	970 lm
Potencia de la lámpara:	8.5 W	8.5 W
Eficiencia de la lámpara:	114 lm/W	114 lm/W
Flujo de la luminaria:	170 lm	310 lm
Potencia de la luminaria:	8.5 W	8.5 W
Eficiencia de la luminaria:	20 lm/W	36 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6	D6

**Ficha producto**  
13/02/2024

**Kono zoom Pole**  
Tamaño: 4000mm  
Opciones: DALI  
Temperatura de color: 4000 K  
Tipo de óptica: 10°+40°

**06KN4A430C7G8**  
Color: Sablé 100 Noir

### Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$

Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$

Tipo de óptica: 10°+40°

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L90B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

### Normas de referencia

EN60598-1 / EN62471 / EN61547

### Instalación y mantenimiento

Instalación: suelo

Diámetro de los postes:  $\varnothing$  76mm

Inclinación: +359°,  $\pm 15^\circ$ , Sistema de direccionamiento y bloqueo de regulación continua

### Regulación del flujo

Estándar

Regulación DALI

X

### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: espuma de silicona antienviejamiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

### Colores

■ Sablé 100 Noir

Código: **06KN4A430C7G8**

**Ficha producto**


13/02/2024

**Kono zoom Pole**

Tamaño: 4000mm  
Opciones: DALI  
Temperatura de color: 4000 K  
Tipo de óptica: 10°+40°


**06KN4A430C7G8**

Color: Sablé 100 Noir

**Complementos**


06KI905X0

D9 Kit connessione



06KI906X0

D10 Kit connessione



06KI908X0

D12 Kit Driver

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0,90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.