



Características generales

Descripción: luminaria LED para iluminar calles y caminos

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V / 50-60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK09

Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10kV-10kA

Factor de potencia: > 0.95

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 9.2 kg

Superficie expuesta máx: 0.23 m²

Superficie expuesta lateral: 0.074 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: F10 >100.000h @Ta25°C

Marcas y Certificaciones: ENEC / CE

Datos de prestaciones*

| | |
|--|----------|
| Corriente LED: | 690 mA |
| Flujo de la lámpara: | 14025 lm |
| Potencia de la lámpara: | 69 W |
| Eficiencia de la lámpara: | 203 lm/W |
| Flujo de la luminaria: | 11875 lm |
| Potencia de la luminaria: | 75 W |
| Eficiencia de la luminaria: | 158 lm/W |
| Categoría del índice de deslumbramiento: | D4 |

Ficha producto
31.01.25

Kyros pole system
Tamaño: medium
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: ME-05 Medium street

KY2D69AA769182AAM400
Color: Gris RAL9006

Sistema óptico

| |
|--|
| Lámpara: LED R3 |
| Temperatura de color: 3000 K |
| Índice de reproducción cromática (IRC): 70 |
| Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3 |
| Tipo de óptica: ME-05 Medium street |
| Vida del grupo óptico: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10 |
| Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP |
| ULOR: 0 |
| DLOR: 1 |
| Categoría de intensidad luminosa: C*3 |
| BUG rating: B2-U0-G2 |

Normas de referencia

EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547; EN62471, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Instalación y mantenimiento

| |
|--|
| Instalación: cabeza del poste / parte superior del poste |
| Diámetro de los postes: Ø46 - Ø 60 mm |
| Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm |
| Prensacable: PG16 |
| Apertura pantalla: Sí |
| Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico |

Regulación del flujo

Estándar A petición

| | |
|--|---|
| Autoaprendizaje medianoche virtual | X |
| Predisposición para Zhaga Socket (Book 18) | X |
| Emisión de flujo constante (CLO) | X |
| Regulación 1-10V | X |
| Regulación DALI | X |
| Variación de la tensión de red | X |
| Línea piloto | X |
| Telegestión ondas canalizadas (PLC) | X |
| Telegestión inalámbrica | X |
| Iluminación de emergencia | X |
| Predisposición para detectores de movimiento / luminosidad | X |

Materiales

| |
|--|
| Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%) |
| Apantallamiento: tecnopolímero |
| Lentes: PMMA de gran transparencia |
| Juntas: silicona antiedad |
| Tornillos: acero inoxidable |
| Acabado: fosfocromatizado y recubrimiento en polvo de poliéster en 16 pasos para una mayor resistencia a la intemperie |

Colores

■ Gris RAL9006

Código:
KY2D69AA769182AAM400

Ficha producto

31.01.25

Kyros pole system

Tamaño: medium

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: ME-05 Medium street

KY2D69AA769182AAM400Color: Gris RAL9006

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.