



### Características generales

Descripción: proyector LED

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 230 V 50 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK07

Factor de potencia: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 3.00 kg

Superficie expuesta máx: 0,08 m<sup>2</sup>


Superficie expuesta lateral: 0,0165 m<sup>2</sup>

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 6 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: ENEC / CE



### Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	700 mA	525 mA	350 mA
Flujo de la lámpara:	4910 lm	3870 lm	2720 lm
Potencia de la lámpara:	36 W	26.5 W	17.5 W
Eficiencia de la lámpara:	136 lm/W	146 lm/W	155 lm/W
Flujo de la luminaria:	3975 lm	3135 lm	2205 lm
Potencia de la luminaria:	40.5 W	31 W	21 W
Eficiencia de la luminaria:	98 lm/W	101 lm/W	105 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D4	D4	D5

**Ficha producto**

Rev. 25/03/2022

**Levante Proyector**

Tamaño: small

Temperatura de color: 2200 K

Tipo de óptica: asimétrica difusora AS-D

**06LV3B8017CHM3**

Color: Sablé 100 Noir

**Sistema óptico**

Lámpara: LED R1,5

Temperatura de color: 2200 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 70$ Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 4$ 

Tipo de óptica: asimétrica difusora AS-D

Vida del grupo óptico: &gt;160.000h @700mA @Ta25°C TM21

L80B20 &gt;160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: G\*6

**Normas de referencia**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN60598-2-5 / EN62471 /

EN61547

**Instalación y mantenimiento**

Instalación: pared / suelo / poste

Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm

Inclinación: fijo o regulable con pasos de 15°

Fijación: soporte regulable con posicionamiento de resorte con pasos de 15°

Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm

Pasacable: PG11

**Regulación del flujo**

Estándar A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual

X

Predisposición para Zhaga Socket (Book 18)

X

Regulación 1-10V

X

Regulación DALI

X

Variación de la tensión de red

X

Línea piloto

X

Telegestión ondas canalizadas (PLC)

X

Telegestión inalámbrica

X

Predisposición para detectores de movimiento / luminosidad

X

**Materiales**

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre &lt; 1%)

Lentes: PMMA

Juntas: silicona extruida antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

**Colores**

■ Sablé 100 Noir

Código: **06LV3B8017CHM3**

## Complementos



06AK953C0

I1 Piqueta para enterramiento  
Color: Sablé 100 Noir.



06AK903C0

L3 Kit junta  
simple para postes Ø 60-76 mm. Color:  
Sablé 100 Noir.



06AK904C0

L4 Kit junta  
doble para postes Ø 60-76 mm Color:  
Sablé 100 Noir.



06AK952C0

L9 Junta LEVANTE SMALL  
para poste Ø 60 mm. Color: Sablé 100  
Noir.



06AK951C0

B1-P Brazo para pared.  
Color: Sablé 100 Noir.

## NOTE

### \*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

### Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.