Rev. 10/07/2024

Lit Brackets and poles

Tamaño: large Temperatura de color: 4000 K Tipo de óptica: LT-62 Asymmetric beam 06LT8B600A2CHM4

Color: Sablé 100 Noir



63 300

Características generales

Descripción: luminaria LED

Clase de aislamiento: classe II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK10

Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 8.00 kg

Superficie expuesta máx: 0,14 m²

Superficie expuesta lateral: 0,03 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo


común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo

diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: ENEC / CE



Datos de prestaciones*

Corriente LED:	700 mA
Flujo de la lámpara:	21585 lm
Potencia de la lámpara:	128.5 W
Eficiencia de la lámpara:	168 lm/W
Flujo de la luminaria:	17055 lm
Potencia de la luminaria:	138.5 W
Eficiencia de la luminaria:	123 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6



Ficha producto

Rev. 10/07/2024

Lit Brackets and poles

Tamaño: large Temperatura de color: 4000 K Tipo de óptica: LT-62 Asymmetric beam 06LT8B600A2CHM4

Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico
Lámpara: LED L4
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: LT-62 Asymmetric beam
Vida del grupo óptico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: G*4

BUG rating: B3-U0-G2 Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: pared / suelo / poste

Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm

Inclinación: instalación fija o regulable

Fijación: extensión hacia el lado del poste (para postes Ø 60-76 mm o postes Ø 102 mm) con junta ajustable hecha de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %), cubierta de polvo de poliéster (Sablé 100 Noir);

Cableado: producto precableado

Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm

Prensacable: PG16

Regulación del flujo	A petición
Autoaprendizaje medianoche virtual	Х
Predisposición para Zhaga Socket (Book 18)	Х
Emisión de flujo constante (CLO)	Х
Regulación 1-10V	Х
Regulación DALI	Х
Telegestión inalámbrica	X
Predisposición para detectores de movimiento / luminosidad	Х

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: silicona antienvejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado


Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

Sablé 100 Noir	Código: 06LT8B600A2CHM4




Complementos




01AK903C0

L3 Kit de articulación simple para poste Ø 60-76 mm. Color: Sablé 100 Noir.




01AK904C0

L4 Kit de doble articulación para poste Ø 60-76 mm. Color: Sablé 100 Noir.




06LT904C0

B113 Junta ajustable LIT medium / large para brazo y piqueta. Color: Sablé 100 Noir.




06AK916C0

B139 Anillo simple Ø102mm. Color: Sablé 100 Noir.




06AK917C0

B140 Anillo doble para poste Ø102mm. Color: Sablé 100 Noir.




01AK921C0

B1 Brazo tubular Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.




01AK922C0

B2 Brazo doble tubular Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK907C0

B155 Brazo para postes Ø 102 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK909C0

B157 Brazo doble para postes Ø 102 mm..L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.

Ficha producto

Rev. 10/07/2024

Lit Brackets and poles

Tamaño: large Temperatura de color: 4000 K Tipo de óptica: LT-62 Asymmetric beam 06LT8B600A2CHM4

Color: Sablé 100 Noir

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%. Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden. Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

