



Características generales

Descripción: proyector LED

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK07

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 1.00 kg

Superficie expuesta máx: 0,011 m²

Superficie expuesta lateral: 0,006 m²

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: CE



H (m)	Ø (m)	Em (lux)
1	0.42	1484
2	0.84	371
3	1.26	165
4	1.68	93
5	2.08	59

Datos de prestaciones*

Corriente LED:	450 mA
Flujo de la lámpara:	550 lm
Potencia de la lámpara:	5.6 W
Eficiencia de la lámpara:	98 lm/W
Flujo de la luminaria:	425 lm
Potencia de la luminaria:	7 W
Eficiencia de la luminaria:	61 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

Ficha producto
Rev. 17/01/2023

Omikron mini Pole
Opciones: ON-OFF
Temperatura de color: 4000 K
Tipo de óptica: M 25° Medium beam

06OM3A130A9C
Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: LED
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: M 25° Medium beam
Vida del grupo óptico: >100.000h @Ta25°C L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: poste
Diámetro de los postes: \varnothing 60 mm
Inclinación: $-90^{\circ} + 45^{\circ}$, Sistema de direccionamiento y bloqueo de regulación continua
Fijación: base de fijación de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%) por mástil \varnothing 60mm
Cableado: producto pre-cableado con cable L=5m
Prensacable: M12x1,5

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento: cristal plano templado
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación: base de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir Código: **06OM3A130A9C**

Complementos obligatorios



06GC902X0

B165 conector de 2 polos IP68



06OM902X0

D6 DRIVER DALI
20W 24V IP20 MÁXIMO 2 OMIKRON
MINI



06OM903X0

D7 KIT DRIVER DALI
20W 24V IP67 MÁXIMO 2 OMIKRON
MINI

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.