Ficha producto
Rev. 16/07/2024

One4two Pared
Tamaño: small
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: C 8° + C 8°

06OT1A8494C
Color: Sablé 100 Noir

Características generales

Descripción: Producto mono y biemisión para instalación en pared
Clase de aislamiento: clase I
Tensión nominal: 230 V 50 Hz
Grado de protección: IP65
Protección contra impactos: IK05
Factor de potencia: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 2.00 kg
Superficie expuesta máx: 0,058 m²
Superficie expuesta lateral: 0,035 m²
Driver: integrado
Marcas y Certificaciones: CE





8°

H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	0,19	4388
2	0,37	1096
3	0,56	487
4	0,74	274
5	0,93	175



8°

H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	0,19	4388
2	0,37	1096
3	0,56	487
4	0,74	274
5	0,93	175

Datos de prestaciones*	
Corriente LED:	500 mA
Flujo de la lámpara:	1300 lm
Potencia de la lámpara:	12 W
Eficiencia de la lámpara:	108 lm/W
Flujo de la luminaria:	935 lm
Potencia de la luminaria:	14 W
Eficiencia de la luminaria:	67 lm/W

Cariboni group

Sistema óptico

Lámpara: 2x4 LED

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: C 8° + C 8°

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Instalación y mantenimiento

Instalación: pared

Fijación: Con ménsula de aluminio fundido a presión

Ø cable de alimentación: 7 ÷ 11 mm

Pasacable: PG11

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio extruido UNI9006/T6

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Juntas: silicona extruida antienvejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir — Código: **06OT1A8494C**

NOTE
*Datos de prestaciones
Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general
Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.