



Características generales

Descripción: Producto mono y biemisión para instalación en pared

Clase de aislamiento: clase I

Tensión nominal: 230 V 50 Hz

Grado de protección: IP65

Protección contra impactos: IK05

Factor de potencia: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C



Peso: 2.00 kg

Superficie expuesta máx: 0,058 m²

Superficie expuesta lateral: 0,035 m²

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: CE



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 1 | 0,71 | 523 |
| 2 | 1,41 | 130 |
| 3 | 2,13 | 58 |
| 4 | 2,84 | 32 |
| 5 | 3,54 | 21 |

Datos de prestaciones*

| | |
|-----------------------------|----------|
| Corriente LED: | 500 mA |
| Flujo de la lámpara: | 650 lm |
| Potencia de la lámpara: | 6 W |
| Eficiencia de la lámpara: | 108 lm/W |
| Flujo de la luminaria: | 465 lm |
| Potencia de la luminaria: | 7 W |
| Eficiencia de la luminaria: | 66 lm/W |

Sistema óptico

| |
|---|
| Lámpara: 4 LED |
| Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 |
| Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3 |
| Tipo de óptica: 40° |
| Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10 |

Normas de referencia

| |
|-----------------------------------|
| EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 |
|-----------------------------------|

Instalación y mantenimiento

| |
|---|
| Instalación: pared |
| Fijación: Con ménsula de aluminio fundido a presión |
| Ø cable de alimentación: 7 ÷ 11 mm |
| Pasacable: PG11 |

Materiales

| |
|--|
| Cuerpo: aleación de aluminio extruido UNI9006/T6 |
| Apantallamiento: cristal plano templado |
| Lentes: PMMA de alta transparencia |
| Juntas: silicona extruida antienviejecimiento |
| Tornillos: acero inoxidable AISI 304 |
| Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos |

Colores

| | |
|--|---------------------|
|  Gris RAL9006 | Código: 06OT2A4495A |
|--|---------------------|

Ficha producto

Rev. 26/07/2023

One4two Pared

Tamaño: small

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: 40°

06OT2A4495AColor: Gris RAL9006

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.