



Características generales

Descripción: luminaria LED para instalación en suspensión

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK09

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -25° C + 50° C

Peso: 7.5 kg

Superficie expuesta máx: 0.155 m²

Superficie expuesta lateral: 0.063 m²


Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: >100.000 h @Ta 25° C

Marcas y Certificaciones: CE / ENEC



Datos de prestaciones*

Corriente LED:	500 mA
Flujo de la lámpara:	3210 lm
Potencia de la lámpara:	22.5 W
Eficiencia de la lámpara:	143 lm/W
Flujo de la luminaria:	2790 lm
Potencia de la luminaria:	26 W
Eficiencia de la luminaria:	107 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

Ficha producto
Rev 16/07/2024**Spoon Ceiling**
Tamaño: large
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: M 25° Medium beam**06SP3BB6509B9G6HL**
Color: Champagne**Sistema óptico**

Lámpara: LED L4

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: M 25° Medium beam

Vida del grupo óptico: >100.000 h @ 700mA @Ta 25° C
L90B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: C*6

BUG rating: B3-U0-G0

Normas de referenciaEN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 /
EN61547**Instalación y mantenimiento**

Instalación: bajo pórtico

Inclinación: 0° ÷ -90°

Ø cable de alimentación: 6 ÷ 11 mm

Prensacable: PG13,5

Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Regulación del flujo

Estándar

Regulación DALI

X

MaterialesCuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB
47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a
presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: silicona antienviejamiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de
poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a
los agentes atmosféricos**Colores** Champagne

Código:

06SP3BB6509B9G6HL

Ficha producto

Rev 16/07/2024

Spoon Ceiling

Tamaño: large

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: M 25° Medium beam

06SP3BB6509B9G6HLColor: Champagne

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.