

### Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK09

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -25° C + 50°C

Peso: 10.5 kg

Superficie expuesta máx: 0.222 m<sup>2</sup>

Superficie expuesta lateral: 0.082 m<sup>2</sup>

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: > 100.000 h @Ta 25° C

Marcas y Certificaciones: CE / ENEC pending

### Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	700 mA
Flujo de la lámpara:	12990 lm
Potencia de la lámpara:	94 W
Eficiencia de la lámpara:	138 lm/W
Flujo de la luminaria:	11280 lm
Potencia de la luminaria:	100 W
Eficiencia de la luminaria:	113 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

**Ficha producto**  
Rev 16/07/2024**Spoon Wall**  
Tamaño: x-large  
Temperatura de color: 3000 K  
Tipo de óptica: C 11° Narrow beam**06SP2CE8709B8G6HL**  
Color: Champagne**Sistema óptico**

Lámpara: LED L12

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$ Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipo de óptica: C 11° Narrow beam

Vida del grupo óptico:  $> 100.000$  h @ 700mA @Ta 25° C  
L90B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: C\*6

BUG rating: B5-U0-G0

**Normas de referencia**EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 /  
EN61547**Instalación y mantenimiento**

Instalación: pared

Inclinación:  $0^\circ \div 90^\circ$ Ø cable de alimentación:  $6 \div 11$  mm

Prensacable: PG13,5

Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

**Regulación del flujo**

Estándar

Regulación DALI

X

**Materiales**Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB  
47100 (contenido de cobre  $< 1\%$ )

Apantallamiento: cristal plano templado


Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a  
presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre  $< 1\%$ )

Juntas: silicona antienviejamiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de  
poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a  
los agentes atmosféricos**Colores** Champagne

Código:

**06SP2CE8709B8G6HL**

---

**Ficha producto**

Rev 16/07/2024

**Spoon Wall**

Tamaño: x-large

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: C 11° Narrow beam

**06SP2CE8709B8G6HL**Color: Champagne

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.