



### Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: clase II (clase I bajo pedido)

Tensión nominal: 220-240 V / 50-60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK07

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30° C +50°C

Peso: 4 kg

Superficie expuesta máx: 0.046 m<sup>2</sup>

Superficie expuesta lateral: 0.019 m<sup>2</sup>

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 6 kV

Driver: incluido

Lifetime driver: 100.000 h @ Ta 25° C

Marcas y Certificaciones: CE

### Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	1050 mA
Flujo de la lámpara:	2055 lm
Potencia de la lámpara:	11.55 W
Eficiencia de la lámpara:	178 lm/W
Flujo de la luminaria:	1375 lm
Potencia de la luminaria:	14.5 W
Eficiencia de la luminaria:	95 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

**Ficha producto**  
04/04/2025

**Techo Ánesi**  
Tamaño: medium  
Temperatura de color: 3000 K  
Tipo de óptica: BLOS Asymmetric White

**AN2049BL8K5D42UUHL00**  
Color: Corten

### Sistema óptico

Lámpara: LED O4  
Temperatura de color: 3000 K  
Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$   
Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$   
Tipo de óptica: BLOS Asymmetric White  
Vida del grupo óptico:  $> 160.000$  h @ 1050mA @ Ta 25° C  
TM21 L90B10  
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP  
ULOR: 0  
DLOR: 1  
Categoría de intensidad luminosa: C\*6  
BUG rating: B1-U0-G0

### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

### Instalación y mantenimiento

Instalación: pared  
Ø cable de alimentación: 8 ÷ 13 mm  
Prensacable: M20  
Sustituibilidad del grupo óptico: sí

### Regulación del flujo

Estándar A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual	X
Emisión de flujo constante (CLO)	X
Regulación DALI	X

### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre  $< 1\%$ )  
Apantallamiento: vidrio punteado de 4 mm  
Lentes: PMMA de gran transparencia  
Juntas: silicona antienviejimiento  
Tornillos: acero inoxidable AISI 339  
Placa de cableado: acero galvanizado  
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

### Colores

 Corten	Código: <b>AN2049BL8K5D42UUHL00</b>
--	--

---

**Ficha producto**

04/04/2025

**Techo Ánesi**

Tamaño: medium

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: BLOS Asymmetric White

**AN2049BL8K5D42UUHL00**Color: Corten

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.