

Características generales

Descripción: producto LED para instalación en techo / pared / suelo

Clase de aislamiento: clase III

Tensión nominal: 24Vdc

Grado de protección: IP67

Protección contra impactos: IK08



Factor de potencia: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -10°C +45°C

Peso: 3.00 kg

Driver: remoto (con pedido aparte)

Marcas y Certificaciones: ENEC / CE



Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	900 lm
Potencia de la lámpara:	9 W
Eficiencia de la lámpara:	100 lm/W
Flujo de la luminaria:	740 lm
Potencia de la luminaria:	9 W
Eficiencia de la luminaria:	82 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

Ficha producto
Rev. 17/01/2023**Trail Empotrable Techo**

Tamaño: L. 650mm
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de óptica: asimétrica $\alpha=13^\circ 30'/75^\circ$

06TR2D6397J

Color: aluminio
anodizado natural

Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: asimétrica $\alpha=13^\circ 30'/75^\circ$

Vida del grupo óptico: $>60.000h @Ta25^\circ C L80B10$

Categoría de intensidad luminosa: G*6

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471

Instalación y mantenimiento

Instalación: de techo / pared / suelo (exterior o empotrable)

Fijación: cuerpo de empotramiento (en pared / suelo);
soportes orientables / caja de conexiones / caja de
conexiones con soportes orientables / soporte de
superficie / kit de suspensión (instalación externa)

Cableado: precableado con cable L=1500 mm

\varnothing cable de alimentación: cable bipolar 2x0,5 mm² y
conector (incluido)

Regulación del flujo

A petición

Regulación 1-10V

X

Regulación DALI

X

Materiales

Cuerpo: extrusión y sucesiva anodización

Difusor: cristal plano transparente (versión transitable a
pie hasta 1000 kg)

Lentes: de tecnopolímero de alta transparencia

Sistema de fijación: cabezales de cierre y accesorios de
fijación de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN
AB 47100 (contenido de cobre $< 1\%$)

Juntas: silicona extruida antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Colores

■ aluminio anodizado
natural


Código: **06TR2D6397J**

Complementos




06TA902X0

Controlador
60W-24V IP66




06LL915AB0

Controlador
240W-24V IP67




06TR988A0

Kit empotrable de superficie TRAIL
650.
Color: gris RAL9006.



06GC902X0

B165 conector de 2 polos IP68



06LL914AB0

Controlador DALI
150W-24V IP67

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.