



### Características generales

Descripción: luminaria LED

Clase de aislamiento: classe II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK09

Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM

Factor de potencia: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 8.2 kg

Superficie expuesta máx: 0.19 m<sup>2</sup>

Superficie expuesta lateral: 0.07 m<sup>2</sup>

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h)

Marcas y Certificaciones: ENEC / CE

### Datos de prestaciones\*

Flujo de la lámpara: 5455 lm

Potencia de la lámpara: 33.5 W

Eficiencia de la lámpara: 163 lm/W

Flujo de la luminaria: 4630 lm

Potencia de la luminaria: 37 W

Eficiencia de la luminaria: 125 lm/W

Categoría del índice de deslumbramiento: D4

**Ficha producto**  
Rev 24/05/2024**Volta Lado Poste**Tamaño: small  
Temperatura de color: 2700 K  
Tipo de óptica: ME-05 Medium street**01VO1B272818CHM4**

Color: Sablé 100 Noir

**Sistema óptico**

Lámpara: LED R1

Temperatura de color: 2700 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 70$ Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipo de óptica: ME-05 Medium street

Vida del grupo óptico: &gt;100.000 h @ Ta 25°C L90B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: C\*3

BUG rating: B1-U0-G1

**Normas de referencia**EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471, EN55015 /  
EN61000-3-2 / EN61000-3-3**Instalación y mantenimiento**

Instalación: lado poste / brazo / pared

Diámetro de los postes:  $\varnothing$  60 - 76 - 102 mm $\varnothing$  cable de alimentación: 10  $\div$  14 mm

Prensacable: PG16

Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable

Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led  
sustituiblesApertura pantalla: apertura mediante clip, bloqueo  
anticaídaSeccionador: automático (con sección de los bornes de 2,5  
mm<sup>2</sup>)

Cuerpo de alimentación: independiente del sistema óptico

**Regulación del flujo**

A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual X

Predisposición para Zhaga Socket (Book 18) X

Emisión de flujo constante (CLO) X

Regulación 1-10V X

Regulación DALI X

Variación de la tensión de red X

Telegestión ondas canalizadas (PLC) X

Telegestión inalámbrica X

Predisposición para detectores de  
movimiento / luminosidad X**Materiales**Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB  
47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a  
presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: espuma de silicona antienviejamiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de  
poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a  
los agentes atmosféricos**Colores**

■ Sablé 100 Noir

Código:

**01VO1B272818CHM4**

### Complementos obligatorios



01VO901C0

L17 Kit lateral fijo  
para brazo  $\varnothing 48-60$  mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01VO902C0

L16 Kit lateral regulable  
para poste o brazo  $\varnothing 60$  mm. Color:  
Sablé 100 Noir.

### Complementos opcionales



01VO904C0

B204 Kit junta  
para poste  $\varnothing 60-76$  mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01VO905C0

B205 Kit junta doble  
para poste  $\varnothing 60-76$  mm. Color: Sablé  
100 Noir.



06AK905C0

B153 Junta para extremo de poste  
 $\varnothing 60$  mm (espiga h. 90 mm). Color:  
Sablé 100 Noir.



01AK984C0

B208 Brazo  
para postes  $\varnothing 60-76$  mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK985C0

B209 Brazo doble  
para postes  $\varnothing 60-76$  mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK986C0

B210 Brazo  
para postes  $\varnothing 102$  mm. Color: Sablé 100  
Noir.

**Ficha producto**

Rev 24/05/2024

**Volta Lado Poste**

Tamaño: small

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: ME-05 Medium street

**01VO1B272818CHM4**

Color: Sablé 100 Noir



01AK987C0

B211 Brazo doble  
para postes Ø 102 mm. Color: Sablé 100  
Noir.



01AK982C0

B206-P Brazo pared conexión  
lateral. Color: Sablé 100 Noir.



06AK906C0

B154 brazo  
para postes Ø 102 mm. L=245 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



06AK908C0

B156 Brazo doble  
para postes Ø 102 mm. L=245 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.