



Caractéristiques générales

Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK09

Facteur de puissance: > 0.9

Température ambiante Ta: -25° C + 50° C

Surface exposée maximale: 0.152 m²

Surface latérale exposée: 0.07 m²

Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV

Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV

Driver: intégré

Durée de vie driver: > 100.000 h @Ta 25° C

Marques et certifications: CE / ENEC

Données de performance*

	1800	2200	2700	3000
Courant de la LED:	530 mA	530 mA	530 mA	530 mA
Flux de sources:	2820 lm	3470 lm	3985 lm	4050 lm
Source d'alimentation:	25.6 W	25.6 W	25.6 W	25.6 W
Efficacité de la source:	110 lm/W	136 lm/W	156 lm/W	158 lm/W
Flux de luminaires:	2425 lm	2985 lm	3425 lm	3485 lm
Puissance du luminaire:	30.5 W	30.5 W	30.5 W	30.5 W
Efficacité des luminaires:	80 lm/W	98 lm/W	112 lm/W	114 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6	D6	D6	D6

Fiche produit
Rev 13.02.25

Spoon Post Top
Taille: large
Température de couleur: DWL 1800 K - 3000 K
Type d'optique: LA-03 Wide street

06SP0Q4000317G6DWL
Couleur : Champagne

Système optique

Source : LED R1
Température de couleur: DWL 1800 K - 3000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI): 70
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3
Type d'optique: LA-03 Wide street
Durée de vie de l'unité optique: > 100.000 h @ 720mA @ Ta 25° C TM21 L90B10
Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Catégorie d'intensité lumineuse: G*3

Références normatives

EN60598-1 :2021 + A11 :2022 / EN60598-2-3 :2003 + A1+2011 / IEC/TR62778 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

Câblage: Le produit est livré avec un câble de sortie (L = 200 mm) et un connecteur (2P) pour une installation rapide et facile.
Ø câble d'alimentation: 6 ÷ 11 mm
Presse-étoupe: PG13,5
Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique

Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)
Écran: verre plat trempé
Lentilles: PMMA haute transparence
Système de fixation:
Joints:
Vis:
Plaque de câblage:
Finition:

Couleurs

■ Champagne Code: **06SP0Q4000317G6DWL**

Fiche produit

Rev 13.02.25

Spoon Post Top

Taille: large

Température de couleur: DWL 1800 K - 3000 K

Type d'optique: LA-03 Wide street

06SP0Q4000317G6DWLCouleur: Champagne

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.