





### Caractéristiques générales

- Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains
- Classe d'isolation: classe II (classe I sur demande)
- Tension nominale: 220-240 V / 50-60 Hz
- Degré de protection: IP66
- Protection contre les chocs: IK08
- Facteur de puissance: > 0.9
- Température ambiante Ta: -30° C +50°C
- Poids: 6 kg
- Surface exposée maximale: 0.085 m<sup>2</sup>
- Surface latérale exposée: 0.036 m<sup>2</sup>
- Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV
- Mode différentiel de protection contre les surtensions: 6 kV
- Driver: y compris
- Durée de vie driver: 100.000 h @ Ta 25° C
- Marques et certifications: CE



### Données de performance\*

	1800	2200	2700	3000
Courant de la LED:	420 mA	420 mA	420 mA	420 mA
Flux de sources:	1120 lm	1325 lm	1505 lm	1670 lm
Source d'alimentation:	9.24 W	9.2 W	9.2 W	9.2 W
Efficacité de la source:	121 lm/W	144 lm/W	164 lm/W	182 lm/W
Flux de luminaires:	660 lm	685 lm	705 lm	780 lm
Puissance du luminaire:	11 W	11 W	11 W	11 W
Efficacité des luminaires:	60 lm/W	62 lm/W	64 lm/W	71 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6	D6	D6	D6

**Fiche produit**  
04/04/2025**Ánesi wall**  
Taille: large  
Température de couleur: DWL 1800 K - 3000 K  
Type d'optique: BLOS Asymmetric Black**AN3084BDV42D32UUDW00**  
Couleur : Corten**Système optique**

Source : LED O8

Température de couleur: DWL 1800 K - 3000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$ Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$ 

Type d'optique: BLOS Asymmetric Black

Durée de vie de l'unité optique: > 160.000 h @ 1050mA @  
Ta 25° C TM21 L90B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0

DLOR: 1

Catégorie d'intensité lumineuse: G\*6

**Références normatives**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

**Installation et maintenance**

Installation: mur

Ø câble d'alimentation: 6 ÷ 11 mm

Presse-étoupe: PG13,5

Unité optique remplaçable: oui

**Réglage du Flux**

	Standard	Sur demande
Auto-apprentissage minuit virtuel		X
Sortie à débit constant (CLO)		X
Contrôle DALI	X	

**Matériaux**

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre &lt; 1%)

Écran: verre plat extra-clair de 4 mm

Lentilles: PMMA hautement transparent

Joints: silicone anti-âge

Vis: acier inoxydable AISI 339

Plaque de câblage: acier zingué

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

**Couleurs**

■ Corten

Code:

**AN3084BDV42D32UUDW00**

---

**Fiche produit**

04/04/2025

**Ánesi wall**

Taille: large

Température de couleur: DWL 1800 K - 3000 K

Type d'optique: BLOS Asymmetric Black

**AN3084BDV42D32UUDW00**Couleur : Corten

---

---

**NOTES****\*Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

**Données générales**

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.