



Caractéristiques générales

Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains

Classe d'isolation: classe II (classe I sur demande)

Tension nominale: 220-240 V / 50-60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK08

Facteur de puissance: > 0.9

Température ambiante Ta: -30° C +50° C

Poids: 6 kg

Surface exposée maximale: 0.085 m²

Surface latérale exposée: 0.036 m²

Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV

Mode différentiel de protection contre les surtensions: 6 kV

Driver: y compris

Durée de vie driver: 100.000 h @ Ta 25° C

Marques et certifications: CE

Données de performance*

Courant de la LED:	580 mA
Flux de sources:	2610 lm
Source d'alimentation:	12.76 W
Efficacité de la source:	205 lm/W
Flux de luminaires:	1220 lm
Puissance du luminaire:	15 W
Efficacité des luminaires:	81 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

Fiche produit

04/04/2025

Ánesi wall

Taille: large

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: BLOS Asymmetric Black

AN3O89BL858D32UUHL00

Couleur : Corten

Système optique

Source : LED O8

Température de couleur: 3000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80 Consistance couleur (SDCM): ≤ 3

Type d'optique: BLOS Asymmetric Black

Durée de vie de l'unité optique: > 160.000 h @ 1050mA @ Ta 25° C TM21 L90B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0

DLOR: 1

Catégorie d'intensité lumineuse: G*6

BUG rating: B1-U0-G0

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

Installation: mur

Ø câble d'alimentation: 6 ÷ 11 mm

Presse-étoupe: PG13,5

Unité optique remplaçable: oui

Réglage du Flux

	Standard	Sur demande
Auto-apprentissage minuit virtuel		X
Sortie à débit constant (CLO)		X
Contrôle DALI	X	

Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran: verre plat extra-clair de 4 mm

Lentilles: PMMA hautement transparent

Joints: silicone anti-âge

Vis: acier inoxydable AISI 339

Plaque de câblage: acier zingué

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs Corten

Code:

AN3O89BL858D32UUHL00

Fiche produit

04/04/2025

Ánesi wall

Taille: large

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: BLOS Asymmetric Black

AN3089BL858D32UUHL00Couleur : Corten

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.