Fiche produit
Rev. 15/05/2023

Grapho
Options: DALI
Température de couleur: 4000 K
Type d'optique: Blade 4°x17° + U-D 100°x60°

06GR2A40049AHL
Couleur : Gris RAL9006

Caractéristiques générales

Description: produit pour installation murale
Classe d'isolation: classe II
Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Degré de protection: IP66
Protection contre les chocs: IK08
Facteur de puissance: > 0.9
Température ambiante Ta: -30°C +50°C
Poids: 1.45 kg
Surface exposée maximale: 0,012 m²
Driver: intégré
Marques et certifications: CE







Données de performance*	
Courant de la LED:	640 mA
Flux de sources:	910 lm
Source d'alimentation:	8.1 W
Efficacité de la source:	112 lm/W
Flux de luminaires:	355 lm
Puissance du luminaire:	9 W
Efficacité des luminaires:	39 lm/W

Cariboni group

Système optique
Source : LED
Température de couleur: 4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3
Type d'optique: Blade 4°x17° + U-D 100°x60°
Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10
Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP
Références normatives
EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance
Installation: mur
Câblage: Entrée câble arrière, prédisposition entrée/sortie

Réglage du Flux	Standard
Contrôle DALI	X

Matériaux
Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)
Écran: technopolymère stabilisé aux UV
Lentilles: PMMA haute transparence
Système de fixation: base en alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1 %)
Joints: silicone expansé antivieillissement
Vis: acier INOX AISI 316
Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs	
Gris RAL9006	Code: **06GR2A40049AHL**

NOTES
*Données sur les performances
Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.
Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales
Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.
Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.