



Caractéristiques générales

Description: luminaire LED pour l'éclairage des rues et des chemins

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 220-240 V / 50-60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK09

Dispositif de protection contre les surtensions: intégré 10kV-10kA

Facteur de puissance: > 0.95

Température ambiante Ta: -30°C +50°C

Poids: 9.2 kg

Surface exposée maximale: 0.23 m²

Surface latérale exposée: 0.074 m²

Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV

Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV

Driver: intégré

Durée de vie driver: F10 >100.000h @Ta25°C

Marques et certifications: ENEC / CE

Données de performance*

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Courant de la LED: | 680 mA |
| Flux de sources: | 23925 lm |
| Source d'alimentation: | 113 W |
| Efficacité de la source: | 212 lm/W |
| Flux de luminaires: | 20575 lm |
| Puissance du luminaire: | 119 W |
| Efficacité des luminaires: | 173 lm/W |
| Catégorie d'indice d'éblouissement: | D3 |

Fiche produit
31.01.25**Kyros pole system**
Taille: medium
Température de couleur: 4000 K
Type d'optique: LA-03 Wide street**KY2G00AA768172AAM400**
Couleur : Gris RAL9006**Système optique**

| |
|--|
| Source : LED R5 |
| Température de couleur: 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI): 70 |
| Consistance couleur (SDCM): ≤ 3 |
| Type d'optique: LA-03 Wide street |
| Durée de vie de l'unité optique: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10 |
| Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP |
| ULOR: 0 |
| DLOR: 1 |
| Catégorie d'intensité lumineuse: G*3 |
| BUG rating: B3-U0-G2 |

Références normatives

EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547; EN62471, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Installation et maintenance

| |
|--|
| Installation: tête de poteau / côté supérieur du poteau |
| Diamètre du mât: Ø46 - Ø 60 mm |
| Ø câble d'alimentation: 10 ÷ 14 mm |
| Presse-étoupe: PG16 |
| Ouverture de l'écran: Oui |
| Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique |

Réglage du Flux

| | Standard | Sur demande |
|---|----------|-------------|
| Auto-apprentissage minuit virtuel | X | |
| Prédisposition pour le connecteur Zhaga (Livre 18) | | X |
| Sortie à débit constant (CLO) | | X |
| Réglage 1-10V | | X |
| Contrôle DALI | | X |
| Variation de la tension du réseau | | X |
| Ligne pilote | | X |
| Télécommande par courant porteur en ligne (CPL) | | X |
| Télégestion sans fil | | X |
| Éclairage de secours | | X |
| Prédisposition pour les capteurs de mouvement / de luminosité | | X |

Matériaux

| |
|---|
| Corps: alliage d'aluminium moulé sous pression UNI EN AB 47100 (teneur en cuivre < 1%) |
| Écran: technopolymère |
| Lentilles: PMMA hautement transparent |
| Joints: silicone anti-âge |
| Vis: acier inoxydable |
| Finition: phosphochromatation et revêtement en poudre de polyester en 16 étapes pour une meilleure résistance aux intempéries |

Couleurs

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| ■ Gris RAL9006 | Code: KY2G00AA768172AAM400 |
|----------------|--------------------------------------|

Fiche produit

31.01.25

Kyros pole system

Taille: medium

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: LA-03 Wide street

KY2G00AA768172AAM400Couleur : Gris RAL9006

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.