



### Caractéristiques générales

Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains

Classe d'isolation: classe II (classe I sur demande)

Tension nominale: 220-240 V / 50-60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK07

Facteur de puissance: > 0.9

Température ambiante  $T_a$ : -30° C +50° C

Poids: 6 kg

Surface exposée maximale: 0.085 m<sup>2</sup>

Surface latérale exposée: 0.036 m<sup>2</sup>

Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV

Mode différentiel de protection contre les surtensions: 6 kV

Driver: y compris

Durée de vie driver: 100.000 h @  $T_a$  25° C

Marques et certifications: CE

### Données de performance\*

	1800	2200	2700	3000
Courant de la LED:	900 mA	900 mA	900 mA	900 mA
Flux de sources:	2305 lm	2725 lm	3095 lm	3430 lm
Source d'alimentation:	19,944 W	19,9 W	19,9 W	19,9 W
Efficacité de la source:	116 lm/W	137 lm/W	156 lm/W	172 lm/W
Flux de luminaires:	2405 lm	2500 lm	2560 lm	2840 lm
Puissance du luminaire:	24 W	24 W	24 W	24 W
Efficacité des luminaires:	100 lm/W	104 lm/W	107 lm/W	118 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6	D6	D6	D6

**Fiche produit**  
04/04/2025**Plafond Ánesi**Taille: large  
Température de couleur: DWL 1800 K - 3000 K  
Type d'optique: BLOS Rotosymmetric White**AN4084BDV90D22UUDW00**  
Couleur : Corten**Système optique**

Source : LED O8

Température de couleur: DWL 1800 K - 3000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$ Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$ 

Type d'optique: BLOS Rotosymmetric White

Durée de vie de l'unité optique:  $> 160.000$  h @ 1050mA @  
Ta 25° C TM21 L90B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0

DLOR: 1

Catégorie d'intensité lumineuse: G\*6

**Références normatives**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

**Installation et maintenance**

Installation: mur

Ø câble d'alimentation: 8 ÷ 13 mm

Presse-étoupe: M20

Unité optique remplaçable: oui

**Réglage du Flux**

	Standard	Sur demande
Auto-apprentissage minuit virtuel		X
Sortie à débit constant (CLO)		X
Contrôle DALI	X	

**Matériaux**Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre  $< 1\%$ )

Écran: verre perforé de 4 mm

Lentilles: PMMA hautement transparent

Joints: silicone anti-âge

Vis: acier inoxydable AISI 339

Plaque de câblage: acier zingué

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

**Couleurs**

■ Corten

Code:

**AN4084BDV90D22UUDW00**

---

**Fiche produit**

04/04/2025

**Plafond Ánesi**

Taille: large

Température de couleur: DWL 1800 K - 3000 K

Type d'optique: BLOS Rotosymmetric White

**AN4084BDV90D22UUDW00**Couleur : Corten

---

---

**NOTES****\*Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

**Données générales**

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.