



### Caractéristiques générales

Description: luminaire à LED pour l'éclairage des façades, des allées et des espaces urbains

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK09

Facteur de puissance: > 0.9

Température ambiante Ta: -25° C + 50°C

Poids: 11 kg

Surface exposée maximale: 0.212 m<sup>2</sup>

Surface latérale exposée: 0.086 m<sup>2</sup>

Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV

Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV

Driver: intégré

Durée de vie driver: > 100.000 h @Ta 25° C

Marques et certifications: CE / ENEC pending

### Données de performance\*

	LA-03 1800K	LA-03 2200K	LA-03 2700K	LA-03 3000K	LA-03 4000K
Courant de la LED:	1050 mA	1050 mA	1050 mA	1050 mA	1050 mA
Flux de sources:	8700 lm	10710 lm	12275 lm	12500 lm	13300 lm
Source d'alimentation:	76 W	76 W	76 W	76 W	76 W
Efficacité de la source:	114 lm/W	141 lm/W	162 lm/W	164 lm/W	175 lm/W
Flux de luminaires:	7305 lm	8995 lm	10310 lm	10500 lm	11170 lm
Puissance du luminaire:	83.5 W	83.5 W	83.5 W	83.5 W	83.5 W
Efficacité des luminaires:	87 lm/W	108 lm/W	123 lm/W	126 lm/W	134 lm/W

**Fiche produit**  
Rev 16/07/2024**Spoon Applique**Taille: x-large  
Température de couleur: DWL 1800 K - 4000 K  
Type d'optique: LA-03 Wide street**06SP1CD610417G6DWL**

Couleur : Champagne

**Système optique**

Source : LED R3

Température de couleur: DWL 1800 K - 4000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 70$ Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$ 

Type d'optique: LA-03 Wide street

Durée de vie de l'unité optique:  $> 100.000$  h @ 720mA @Ta  
25° C TM21 L90B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Catégorie d'intensité lumineuse: G\*3

**Références normatives**EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 /  
EN61547**Installation et maintenance**

Installation: mur

Inclinaison:  $0^\circ \div -90^\circ$ Ø câble d'alimentation:  $6 \div 11$  mm

Presse-étoupe: PG13,5

Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant  
du groupe optique**Réglage du Flux**

	Standard	Sur demande
Auto-apprentissage minuit virtuel		X
Prédisposition pour le connecteur Zhaga (Livre 18)		X
Contrôle DALI	X	

**Matériaux**Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre  $< 1\%$ )

Écran: verre plat trempé

Lentilles: PMMA haute transparence

Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre  $< 1\%$ )

Joints: silicone anti-âge

Vis: acier INOX AISI 304

Plaque de câblage: acier zingué


Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

**Couleurs** Champagne

Code:

**06SP1CD610417G6DWL**

## Compléments obligatoires



06SN901X0

D18 Driver DALI  
30W 350mA IP67 (N. 1 Spoon Small)

## NOTES

\*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.