
Rev. 17/01/2023

Trail Mur

Taille: L. 650mm Température de couleur: 3000 K Type d'optique: ultra-diffusante 80°/100°

06TR2D6393J

Couleur : aluminium anodisé naturel



Caractéristiques générales

Description: produit à LED pour installation en plafond/murale/au sol

Classe d'isolation: classe III

Tension nominale: 24Vdc

Degré de protection: IP67

Protection contre les chocs: IK08


Facteur de puissance: > 0.90


Température ambiante Ta: -10°C +45°C

Poids: 3.00 kg

Driver: distant (à commander séparément)

Marques et certifications: ENEC/CE





Données de performance*

Flux de sources:	1285 lm
Source d'alimentation:	7.2 W
Efficacité de la source:	178 lm/W
Flux de luminaires:	760 lm
Puissance du Iuminaire:	7.2 W
Efficacité des luminaires:	106 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6



Fiche produit

Rev. 17/01/2023

Trail Mur

Taille: L. 650mm Température de couleur: 3000 K Type d'optique: ultra-diffusante 80º/100º 06TR2D6393J

Couleur : aluminium anodisé naturel

Système optique

cyclomic charque	
Source: LED	
Température de couleur: 3000 K	
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80	
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3	
Type d'optique: ultra-diffusante 80°/100°	

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Catégorie d'intensité lumineuse: G*6

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471

Installation et maintenance

Installation: plafond / mur / sol (extérieur ou encastrable)

Correction de: pot d'encastrement (encastrement mural / au sol) ; étriers orientables / boîtier câblé avec étriers orientables / étrier de plafond / kit de suspension (installation extérieure)

Câblage: pré-câblage avec câble L=1500 mm

Ø câble d'alimentation: câble bipolaire 2x0,5 mm² avec connecteur (compris)

Réglage du Flux	Sur
Regiage du Flux	demande
Réglage 1-10V	X
Contrôle DALI	X

Matériaux

Corps: extrusion suivie d'anodisation

Diffuseur: verre plat transparent (version pour passage piétons jusqu'à 1000 kg)

Lentilles: en technopolymère à haute transparence

Système de fixation: embouts de fermeture et accessoires de fixation en alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1 %)

Joints: silicone extrudé antivieillissement

Vis: acier INOX AISI 304

Couleurs

aluminium anodisé
naturel

Code: **06TR2D6393J**





Fiche produit


Rev. 17/01/2023


Trail Mur


Taille: L. 650mm Température de couleur: 3000 K Type d'optique: ultra-diffusante 80°/100° 06TR2D6393J

Couleur : aluminium anodisé naturel

Compléments









06TA902X0


Driver 60W-24V IP66 06LL915AB0

Driver 240W-24V IP67 06TR997A0

Kit étriers de fixation murale. Couleur: gris RAL9006.







06GC902X0

B165 2-pole connecteur IP68

Boîtier câblé TRAIL 650 pour fixation mural ou au plafond

IP65. Couleur: gris RAL9006.

06LL914AB0

Driver DALI 150W-24V IP67

NOTES

*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.