



Caratteristiche generali

Descrizione: lanterna progettata per alloggiare tecnologia LED

Classe d'isolamento: classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK08

Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita; tenuta all'impulso CL II 10kV DM

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 8.00 kg

Superficie esposta max: 0,19 m²

Superficie esposta laterale: 0,09 m²

Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: integrato

Lifetime driver: >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h)

Marchi e Certificazioni: ENEC / CE

Dati Prestazionali*

| | |
|------------------------------------|----------|
| Flusso sorgente: | 9840 lm |
| Potenza sorgente: | 67 W |
| Efficienza sorgente: | 146 lm/W |
| Flusso apparecchio: | 7765 lm |
| Potenza apparecchio: | 72 W |
| Efficienza apparecchio: | 107 lm/W |
| Categoria indice di abbagliamento: | D5 |

Sistema Ottico

| |
|---|
| Sorgente: LED R2 |
| Temperatura colore: 2200 K |
| Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70 |
| Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3 |
| Tipologia di ottica: ST-02 Narrow street |
| Vita gruppo ottico: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10 |
| Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP |
| ULOR: 0% |
| DLOR: 100% |
| Categoria intensità luminosa: G*3 |

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

| |
|--|
| Installazione: testa palo |
| Diametro pali: 3/4 |
| Fissaggio: testa palo - standard con attacco 3/4" gas maschio; su pali \varnothing 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AG901C0); su pali femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AG900C0); portata su braccio - standard con attacco 3/4" gas maschio; su bracci femmina 3/4" gas con apposito accessorio (cod. 01AG900C0); su bracci \varnothing 60 mm con apposito accessorio (cod. 01AG902C0). |
| \varnothing cavo di alimentazione: 10 ÷ 14 mm |
| Pressacavo: PG16 |
| Sostituibilità piastra cablaggio: piastra asportabile |
| Sostituibilità gruppo ottico: ogni singolo modulo LED è sostituibile |
| Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm ²) |
| Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico |

Regolazione di flusso

Su richiesta

| | |
|---------------------------------------|---|
| Autoapprendimento mezzanotte virtuale | X |
| Emissione di flusso costante (CLO) | X |
| Regolazione DALI | X |
| Telegestione onde convogliate (PLC) | X |
| Telegestione wireless | X |

Materiali

| |
|---|
| Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%) |
| Schermo: vetro piano temprato 4 mm extrachiaro |
| Lenti: PMMA ad alta trasparenza |
| Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%) |
| Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante |
| Viti: acciaio INOX AISI 304 |
| Piastra di cablaggio: acciaio zincato |
| Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici |

Colori

| | |
|------------------|---------------------------------|
| ■ Sablé 100 Noir | Codice: 01AG1C472114CHM4 |
|------------------|---------------------------------|

Complementi obbligatori



01AG901C0

Kit testa palo
per pali con codolo Ø 60 mm H. 90
mm. Colore: Sablé 100 Noir.

Complementi opzionali



01AG902C0

Adattatore 3/4" gas
per bracci UP & DOWN Ø 60 mm.



01AG900C0

Kit fissaggio per pali / bracci UP
con attacco 3/4" gas femmina.



01AK970C0

Collarino per palo
Ø 102/76 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AK971C0

Collarino per palo
Ø 127/76 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AK972C0

Basamento basso
per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100
Noir.



01AK973C0

Basamento alto
per pali Ø 102/76 mm. Colore: Sablé 100
Noir.



01AK974C0

Basamento alto
per pali Ø 127 mm. Colore: Sablé 100
Noir.



01AG924C0

B64-P Braccio per parete
UP L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AG925C0

B65-P Braccio per parete
UP L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AG914C0

B64 Braccio singolo UP
per pali rastremati Ø 127/76 mm.
L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AG918C0

B68 Braccio doppio UP
per pali rastremati Ø 127/76 mm.
L=600 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AG915C0

B65 Braccio singolo UP
per pali rastremati Ø 127/76 mm.
L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AG919C0

B69 Braccio doppio UP
per pali rastremati Ø 127/76 mm.
L=1000 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AG910C0

B60 Braccio pastorale singolo UP
per pali cilindrici Ø 102 mm. L=810
mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AG911C0

B61 Braccio pastorale doppio UP
per pali cilindrici Ø 102 mm. L=810
mm. Colore: Sablé 100 Noir.

Scheda Prodotto

Rev 08/05/2024

Agathos Testa Palo

Temperatura colore: 2200 K

Tipologia di ottica: ST-02 Narrow street

01AG1C472114CHM4

Colore: Sablé 100 Noir



01AG922C0

B60-P Braccio pastorale per parete
UP L=810 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.