

### Caratteristiche generali

Descrizione: prodotto per installazione a parete/terra

Classe d'isolamento: classe III

Tensione nominale: 24 Vdc

Grado di protezione: IP65

Protezione contro gli urti: IK10

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C



Peso: 0.8 kg

Superficie esposta max: 0.015 m<sup>2</sup>

Superficie esposta laterale: 0.015 m<sup>2</sup>

Driver: remoto

Marchi e Certificazioni: CE



### Dati Prestazionali\*

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	1100 lm
Potenza sorgente:	5.8 W
Efficienza sorgente:	190 lm/W
Flusso apparecchio:	500 lm
Potenza apparecchio:	7.6 W
Efficienza apparecchio:	66 lm/W

**Scheda Prodotto**

29/12/2023

**Bamboo mini Wall**

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

**06BM0C4300AV**

Colore: Grigio RAL9006

**Sistema Ottico**

Sorgente: LED

Temperatura colore: 4000 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$ Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

Vita gruppo ottico: &gt;100.000h @Ta25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

**Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

**Installazione e manutenzione**

Installazione: parete, terra

Ø cavo di alimentazione: 3 ÷ 7 mm

Pressacavo: M12

**Materiali**

Corpo: corpo, collimatore e flangia di base in pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto rame &lt; 1%)

Lenti: policarbonato opale diffondente

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

**Colori**

■ Grigio RAL9006

Codice: **06BM0C4300AV**

**Scheda Prodotto**

29/12/2023

**Bamboo mini Wall**


Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused

Beam

**06BM0C4300AV**

Colore: Grigio RAL9006

**Complementi obbligatori**

06BM902XO

D8 Kit Driver

D8 Kit driver elettronico DALI

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.