

Caratteristiche generali

Descrizione: prodotto per installazione a parete/terra

Classe d'isolamento: classe III

Tensione nominale: 24 Vdc

Grado di protezione: IP65

Protezione contro gli urti: IK10

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C



Peso: 0.8 kg

Superficie esposta max: 0.015 m²

Superficie esposta laterale: 0.015 m²

Driver: remoto

Marchi e Certificazioni: CE



Dati Prestazionali*

| | |
|------------------------------------|----------|
| Corrente LED: | 350 mA |
| Flusso sorgente: | 935 lm |
| Potenza sorgente: | 5.8 W |
| Efficienza sorgente: | 161 lm/W |
| Flusso apparecchio: | 425 lm |
| Potenza apparecchio: | 7.6 W |
| Efficienza apparecchio: | 56 lm/W |
| Categoria indice di abbagliamento: | DO |

Scheda Prodotto

29/12/2023

Bamboo mini Wall

Temperatura colore: 2700 K
Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused
Beam

06BM0C4380AV

Colore: Grigio RAL9006

Sistema Ottico

Sorgente: LED

Temperatura colore: 2700 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3 Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused
Beam

Vita gruppo ottico: >100.000h @Ta25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: parete, terra

Ø cavo di alimentazione: 3 ÷ 7 mm

Pressacavo: M12

Materiali

Corpo: corpo, collimatore e flangia di base in pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto rame < 1%)

Lenti: policarbonato opale diffondente

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

■ Grigio RAL9006

Codice: **06BM0C4380AV**

Scheda Prodotto

29/12/2023

Bamboo mini Wall


Temperatura colore: 2700 K

Tipologia di ottica: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused

Beam

06BM0C4380AV

Colore: Grigio RAL9006

Complementi obbligatori

06BM902XO

D8 Kit Driver

D8 Kit driver elettronico DALI

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.