



Caratteristiche generali

Descrizione: prodotto LED per installazione ad incasso

Classe d'isolamento: classe III

Tensione nominale: 24Vdc

Grado di protezione: IP67

Protezione contro gli urti: IK10

Fattore di potenza: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 0,4 kg

Driver: da ordinare separatamente

Marchi e Certificazioni: CE



H (m)	Ø (m)	Em (lux)
1	0.5	407
2	0.9	102
3	1.5	45
4	2	25
5	2.3	16

Dati Prestazionali*

Flusso sorgente:	245 lm
Potenza sorgente:	2 W
Efficienza sorgente:	123 lm/W
Flusso apparecchio:	190 lm
Potenza apparecchio:	2 W
Efficienza apparecchio:	95 lm/W

Scheda Prodotto

Rev. 17/01/2023

Chara Incasso Soffitto

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: fascio medio 25°

06CH2A139A6XS

Colore: acciaio inox AISI 316L sabbiato

Sistema Ottico

Sorgente: LED

Temperatura colore: 3000 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: fascio medio 25°

Vita gruppo ottico: >50.000h @Ta25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: incasso calpestabile, parete, soffitto

Fissaggio: molle

Cablaggio: prodotto pre-cablato con connettore a vite M8x1;

lunghezza cavo L 1m

Regolazione di flusso

Su richiesta

Regolazione DALI

X

Materiali

Corpo: acciaio inox AISI 316L micropallinato con finitura sabbiata

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: cornice INOX AISI 316L con finitura sabbiata e micropallinata con sfere di vetro

Colori acciaio inox AISI 316L sabbiatoCodice: **06CH2A139A6XS**

Scheda Prodotto

Rev. 17/01/2023

Chara Incasso Soffitto

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: fascio medio 25°

06CH2A139A6XSColore: acciaio inox AISI
316L sabbiato**Complementi**

06CH903X0

B147 Driver
10W-24V IP67

06CH904X0

B148 Driver
60W-24V IP67

06KS918C0

B137 Connettore 2 vie IP68



06CH902XX0

B131 Molle
per incasso a soffitto

06CH906X0

B198 Kit entra/esci
cavo 1 m 24 V con muffola

06KS909C0

B89 Connettore 4 vie IP68



06LL914AB0

Driver DALI
150W-24V IP67

Scheda Prodotto

Rev. 17/01/2023

Chara Incasso Soffitto

Temperatura colore: 3000 K

Tipologia di ottica: fascio medio 25°

06CH2A139A6XSColore: acciaio inox AISI
316L sabbiato

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.