



### Caratteristiche generali

Descrizione: prodotto LED per installazione a parete

Classe d'isolamento: classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK08

Fattore di potenza: > 0.9


Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 1.45 kg

Superficie esposta max: 0,012 m<sup>2</sup>

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE



### Dati Prestazionali\*

Flusso sorgente:	845 lm
Potenza sorgente:	8.1 W
Efficienza sorgente:	104 lm/W
Flusso apparecchio:	315 lm
Potenza apparecchio:	9 W
Efficienza apparecchio:	35 lm/W

**Scheda Prodotto**  
Rev. 15/05/2023

**Grapho**  
Opzioni: DALI  
Temperatura colore: 2700 K  
Tipologia di ottica: Blade 4°x17° + Spot 21°x19°

**06GR2A40848CHL**  
Colore: Sablé 100 Noir

#### **Sistema Ottico**

Sorgente: LED

Temperatura colore: 2700 K

Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$

Consistenza cromatica (SDCM):  $\leq 3$

Tipologia di ottica: Blade 4°x17° + Spot 21°x19°

Vita gruppo ottico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

#### **Riferimenti Normativi**

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

#### **Installazione e manutenzione**

Installazione: parete

Cablaggio: Ingresso cavo posteriore, predisposizione per entra/esci

#### **Regolazione di flusso**

Standard

Regolazione DALI

X

#### **Materiali**

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Schermo: tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: base in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 316

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

#### **Colori**

■ Sablé 100 Noir

Codice: **06GR2A40848CHL**

---

**Scheda Prodotto**

Rev. 15/05/2023

**Grapho**

Opzioni: DALI

Temperatura colore: 2700 K

Tipologia di ottica: Blade 4°x17° + Spot 21°x19°

**06GR2A40848CHL**Colore: Sablé 100 Noir

---

---

**NOTE****\*Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

**Dati generali**

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.