



Caratteristiche generali

Descrizione: prodotto LED per installazione a parete

Classe d'isolamento: classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK08

Fattore di potenza: > 0.9


Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 1.45 kg

Superficie esposta max: 0,012 m²

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: CE



Dati Prestazionali*

Corrente LED:	650 mA
Flusso sorgente:	1775 lm
Potenza sorgente:	15.5 W
Efficienza sorgente:	115 lm/W
Flusso apparecchio:	710 lm
Potenza apparecchio:	17.5 W
Efficienza apparecchio:	41 lm/W

Scheda Prodotto
Rev. 15/05/2023

Grapho
Opzioni: ON-OFF
Temperatura colore: 4000 K
Tipologia di ottica: 4x U-D 100°x60°

06GR4A80055C
Colore: Sablé 100 Noir

Sistema Ottico

Sorgente: LED
Temperatura colore: 4000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipologia di ottica: 4x U-D 100°x60°
Vita gruppo ottico: >60.000h @Ta25°C L80B10
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: parete
Cablaggio: Ingresso cavo posteriore, predisposizione per entra/esci

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Schermo: tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV
Lenti: PMMA ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: base in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 316
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

■ Sablé 100 Noir

Codice: **06GR4A80055C**

Scheda Prodotto

Rev. 15/05/2023

Grapho

Opzioni: ON-OFF

Temperatura colore: 4000 K

Tipologia di ottica: 4x U-D 100°x60°

06GR4A80055CColore: Sablé 100 Noir

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.