




Caratteristiche generali

- Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani
- Classe d'isolamento: Classe II
- Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz
- Grado di protezione: IP66
- Protezione contro gli urti: IK07
- Dispositivo di protezione surge: integrato 2kV-4kV
- Fattore di potenza: > 0.95
- Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
- Peso: 6.2 kg
- Superficie esposta max: 0.04 m²
- Superficie esposta laterale: 0.021 m²
- Protezione da sovratensioni modo comune: 2 kV
- Protezione da sovratensioni modo differenziale: 4 kV
- Driver: integrato
- Marchi e Certificazioni: CE



Dati Prestazionali*	M18_UP	D70_DOWN
Flusso sorgente:	1765 lm	1765 lm
Potenza sorgente:	16 W	16 W
Efficienza sorgente:	110 lm/W	110 lm/W
Flusso apparecchio:	1395 lm	1185 lm
Potenza apparecchio:	18 W	18 W
Efficienza apparecchio:	80 lm/W	68 lm/W

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Wall

Taglia: Biemissione
Temperatura colore: 2200 K
Tipologia di ottica: M 18° + D70°

06KI4E01201C21DHL

Colore: Bianco RAL9003

Sistema Ottico

Sorgente: 10 LED

Temperatura colore: 2200 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: M 18° + D70°

Vita gruppo ottico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 /
EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Installazione e manutenzione

Installazione: soffitto

Inclinazione: -90° +130° in regolazione continua

Ø cavo di alimentazione: 7 ÷ 13 mm

Pressacavo: M20

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Regolazione di flusso

Standard

Regolazione DALI

X

MaterialiCorpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto di rame < 1%)

Schermo: vetro piano temprato 4 mm

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di
poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici**Colori** Bianco RAL9003Codice: **06KI4E01201C21DHL**

Scheda Prodotto

30/07/2024

Kinetic Wall


Taglia: Biemissione

Temperatura colore: 2200 K

Tipologia di ottica: M 18° + D70°


06KI4E01201C21DHL

Colore: Bianco RAL9003

Complementi


06KI906X0

D10 Kit connessione




06KI909X0

D13 Kit driver




06KI912X0

Kit cavo




06KI913X0

Kit cavo



06KI914X0

Kit cavo



06KI911X0

Distanziale a muro

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.