Levante 2.0 Wall

Taglia: x-small Temperatura colore: 2700 K Tipologia di ottica: C 11º Narrow beam

06LN1B2108B8CHL

Colore: Sablé 100 Noir



Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani

Classe d'isolamento: classe II

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK09

Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA

Fattore di potenza: > 0.95

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 3.6 kg

Superficie esposta max: 0.073 m²

Superficie esposta laterale: 0.017 m²


Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10

kV

Driver: integrato

Marchi e Certificazioni: ENEC / ENEC+ / CE





H (m)	Ø (m)	Em (lux)
1	0.18	49646
2	0.35	12411
3	0.50	5516
4	0.70	3103
5	0.85	1986

Dati Prestazionali*

Corrente LED:	1000 mA
Flusso sorgente:	4105 lm
Potenza sorgente:	33.5 W
Efficienza sorgente:	122 lm/W
Flusso apparecchio:	3555 lm
Potenza apparecchio:	37 W
Efficienza apparecchio:	96 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

Scheda Prodotto

Rev 31/07/2024

Levante 2.0 Wall

Taglia: x-small
Temperatura colore: 2700 K
Tipologia di ottica: C 11° Narrow beam

06LN1B2108B8CHL

Colore: Sablé 100 Noir

Sistema Ottico

Sorgente: LED L3

Temperatura colore: 2700 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80

Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipologia di ottica: C 11º Narrow beam

Vita gruppo ottico: >100.000h @ Ta 25°C L90B10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G*6

BUG rating: B3-U0-G0

Riferimenti Normativi

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Installazione: parete, soffitto, terra, lato palo

Inclinazione: (parete, terra) con il giunto orientabile può essere inclinato da -90° a +90° e ruotato da -15° a +15°; il sistema di puntamento e blocco è in regolazione continua; (lato palo) con il giunto orientabile può essere inclinato da -70° a +90° e ruotato di 0°/180°; il sistema di puntamento e blocco è in regolazione continua.

Ø cavo di alimentazione: 10 ÷ 14 mm

Pressacavo: PG16

Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Regolazione di flusso	Standard	
Regolazione DALI	Χ	

Materiali

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Schermo: vetro piano temprato 4 mm

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Guarnizioni: silicone antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

Sablé 100 Noir Codice: **06LN1B2108B8CHL**



Scheda Prodotto


Rev 31/07/2024

Levante 2.0 Wall

Taglia: x-small Temperatura colore: 2700 K Tipologia di ottica: C 11º Narrow beam 06LN1B2108B8CHL


Colore: Sablé 100 Noir

Complementi




06LN901C0

B225 Giunto orientabile. Colore: Sablé 100 Noir.



06LN911B0

B239 Kit visiera paraluce Levante 2.0 x-small. Colore: nero R9005.



06LN900C0

B224 Staffa fissa Colore: Sablé 100 Noir.

NOTE

*Dati prestazionali

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.