Scheda Prodotto
Rev 16/07/2024

Spoon Applique
Taglia: small
Opzioni: ON-OFF
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: M 25° Medium beam

06SN3A1359A9G6
Colore: Champagne

Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED per l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani
Classe d'isolamento: classe II
Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Grado di protezione: IP66
Protezione contro gli urti: IK09
Fattore di potenza: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -20°C +50°C
Peso: 2.4 kg
Superficie esposta max: 0.019 m^2
Superficie esposta laterale: 0.036 m^2
Driver: integrato
Lifetime driver: 50.000 h @ 350mA @ Ta 25° C
Marchi e Certificazioni: CE / ENEC







Dati Prestazionali*

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	1630 lm
Potenza sorgente:	13 W
Efficienza sorgente:	125 lm/W
Flusso apparecchio:	1150 lm
Potenza apparecchio:	15 W
Efficienza apparecchio:	77 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

Cariboni group

Scheda Prodotto
Rev 16/07/2024

Spoon Applique
Taglia: small
Opzioni: ON-OFF
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: M 25° Medium beam

06SN3A1359A9G6
Colore: Champagne

Sistema Ottico

- Sorgente: CoB LED
- Temperatura colore: 3000 K
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90
- Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3
- Tipologia di ottica: M 25° Medium beam
- Vita gruppo ottico: > 100.000 h @ 350mA @ Ta 25° C TM21 L80B10
- Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0%
- DLOR: 100%
- Categoria intensità luminosa: G*6
- BUG rating: B1-U0-G0

Riferimenti Normativi

- EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

- Installazione: parete
- Inclinazione: -120° ÷ 30°
- Ø cavo di alimentazione: 3,5 ÷ 7 mm
- Pressacavo: M12x1,5
- Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Materiali

- Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
- Schermo: vetro piano temprato
- Lenti: in tecnopolimero ad alta trasparenza
- Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
- Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante
- Viti: acciaio INOX AISI 304
- Piastra di cablaggio: acciaio zincato
- Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

Champagne	Codice: **06SN3A1359A9G6**

Scheda Prodotto
Rev 16/07/2024

Spoon Applique
Taglia: small
Opzioni: ON-OFF
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: M 25° Medium beam

06SN3A1359A9G6
Colore: Champagne

NOTE
*Dati prestazionali
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.
I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali
Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.