Scheda Prodotto
Rev 16/07/2024

Spoon Ceiling
Taglia: large
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: M 25° Medium beam

06SP3BB6709B9G6HL
Colore: Champagne



Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED per installazione a sospensione
Classe d'isolamento: classe II
Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz
Grado di protezione: IP66
Protezione contro gli urti: IK09
Fattore di potenza: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -25° C + 50°C
Peso: 7.5 kg
Superficie esposta max: 0.155 m²
Superficie esposta laterale: 0.063 m²
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
Lifetime driver: >100.000 h @Ta 25° C
Marchi e Certificazioni: CE / ENEC



Dati Prestazionali*

Corrente LED:	700 mA
Flusso sorgente:	4330 lm
Potenza sorgente:	31.5 W
Efficienza sorgente:	137 lm/W
Flusso apparecchio:	3760 lm
Potenza apparecchio:	37 W
Efficienza apparecchio:	102 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

Cariboni group

Scheda Prodotto
Rev 16/07/2024

Spoon Ceiling
Taglia: large
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: M 25° Medium beam

06SP3BB6709B9G6HL
Colore: Champagne

Sistema Ottico
Sorgente: LED L4
Temperatura colore: 3000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipologia di ottica: M 25° Medium beam
Vita gruppo ottico: >100.000 h @ 700mA @Ta 25° C L90B10
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoria intensità luminosa: G*6
BUG rating: B3-U0-G0
Riferimenti Normativi
EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione
Installazione: sottoportico
Inclinazione: 0° ÷ -90°
Ø cavo di alimentazione: 6 ÷ 11 mm
Pressacavo: PG13,5
Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico

Regolazione di flusso	Standard
Regolazione DALI	X

Materiali
Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Schermo: vetro piano temprato
Lenti: lenti PMMA ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)
Guarnizioni: silicone antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Piastra di cablaggio: acciaio zincato
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori	
Champagne	Codice: **06SP3BB6709B9G6HL**

Cariboni group

Scheda Prodotto
Rev 16/07/2024

Spoon Ceiling
Taglia: large
Temperatura colore: 3000 K
Tipologia di ottica: M 25° Medium beam

06SP3BB6709B9G6HL
Colore: Champagne

NOTE
*Dati prestazionali
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.
I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali
Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.