

Scheda Prodotto

18/10/2022

Themelio Sospensione Braccio

Taglia: small

Temperatura colore: 2200 K

Tipologia di ottica: asimmetrica stradale ME-01

01TH1B23132DHM4

Colore: Bianco RAL9003

**Caratteristiche generali**

Descrizione: apparecchio LED

Classe d'isolamento: classe II (classe I su richiesta)

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione: IP66

Protezione contro gli urti: IK09

Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita; tenuta all'impulso CL II 10kV DM

Fattore di potenza: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 8.8 kg

Superficie esposta max: 0.17 m²Superficie esposta laterale: 0.08 m²


Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV

Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV

Driver: integrato

Lifetime driver: >100.000h @700mA @Ta25°C \ <0,2% 1.000h

Marchi e Certificazioni: ENEC / CE

**Dati Prestazionali***

Corrente LED:	350 mA
Flusso sorgente:	1805 lm
Potenza sorgente:	11.5 W
Efficienza sorgente:	157 lm/W
Flusso apparecchio:	1555 lm
Potenza apparecchio:	13.5 W
Efficienza apparecchio:	115 lm/W
Categoria indice di abbagliamento:	D6

Scheda Prodotto

18/10/2022

Themelio Sospensione Braccio

Taglia: small

Temperatura colore: 2200 K

Tipologia di ottica: asimmetrica stradale ME-01

01TH1B23132DHM4

Colore: Bianco RAL9003

Sistema Ottico

Sorgente: LED R1

Temperatura colore: 2200 K

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70 Consistenza cromatica (SDCM): ≤ 4

Tipologia di ottica: asimmetrica stradale ME-01

Vita gruppo ottico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21
L80F10

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoria intensità luminosa: G*3

Riferimenti NormativiEN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471, EN55015 /
EN61000-3-2 / EN61000-3-3**Installazione e manutenzione**

Installazione: sospensione braccio

Cablaggio: prodotto pre-cablato con cavo e connettore

Ø cavo di alimentazione: 10 ÷ 14 mm

Pressacavo: PG16

Sostituibilità piastra cablaggio: piastra asportabile

Sostituibilità gruppo ottico: ogni singolo modulo LED è
sostituibileApertura schermo: apertura mediante clip, blocco
anticaduta

Vano di alimentazione: indipendente dal sistema ottico

Regolazione di flusso

Standard Su richiesta

Autoapprendimento mezzanotte
virtuale

X

Predisposizione per connettore
Zhaga (Book 18)

X

Emissione di flusso costante (CLO)

X

Regolazione 1-10V

X

Regolazione DALI

X

Variazione della tensione di rete

X

Linea pilota

X

Telegestione onde convogliate
(PLC)

X

Telegestione wireless

X

Predisposizione per sensori di
movimento / luminosità

X

MaterialiCorpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto di rame < 1%)

Schermo: vetro piano temprato

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI
EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Viti: acciaio INOX AISI 304

Piastra di cablaggio: acciaio zincato

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di
poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici**Colori**

■ Bianco RAL9003

Codice: **01TH1B23132DHM4**

Complementi



01TH900C0

C1 Sospensione 3/4" GAS

Colore: Sablè 100 Noir.



01TH903C0

C4 Sospensione carrucola

Colore: Sablè 100 Noir.



01TH904C0

C5 Sospensione per braccio

Ø60 mm. Colore: Sablè 100 Noir.



01AK988C0

B212 Braccio singolo

per pali Ø 60-76 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AK989C0

B213 Braccio doppio

per pali Ø 60-76 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AK990C0

B214 Braccio singolo

per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AK991C0

B215 Braccio doppio

per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AK992C0

B216 Braccio singolo

per pali Ø 60-76 mm. Colore: Sablé 100 Noir.



01AK994C0

B217 Braccio doppio

per pali Ø 60-76 mm. Colore: Sablé 100 Noir.

Scheda Prodotto

18/10/2022

Themelio Sospensione Braccio

Taglia: small

Temperatura colore: 2200 K

Tipologia di ottica: asimmetrica stradale ME-01

01TH1B23132DHM4

Colore: Bianco RAL9003

**01AK995CO**

B218 Braccio singolo
per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100
Noir.

**01AK996CO**

B219 Braccio doppio
per pali Ø 102 mm. Colore: Sablé 100
Noir.

**01AK983CO**

B207-P Braccio per sospensione
a parete. Colore: Sablé 100 Noir.

**01AK935CO**

B15 Braccio pastorale singolo
Ø 60 mm per pali Ø 102 mm. L=810
mm. Colore: Sablé 100 noir.

**01AK936CO**

B16 Braccio pastorale doppio
Ø 60 mm per pali Ø 102 mm. L=810
mm. Colore: Sablé 100 noir.

**01AK950CO**

B15-P Braccio per parete
pastorale Ø 60mm. L=840 mm. Colore:
Sablé 100 Noir.

NOTE***Dati prestazionali**

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-7%.

I dati relativi a flusso sorgente ed efficienza sorgente fanno riferimento al modulo led senza ottiche; nel caso in cui si fosse interessati alle prestazioni del modulo led completo di sistema ottico, si deve moltiplicare i dati riportati per il fattore 0.9.

Dati generali

Le caratteristiche del prodotto elencate possono essere soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni Group si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.